

Clapet antiretour Staufix Basic DN 150, Type 2 R, avec verr. d'urgence

Informations sur l'article

Numéro d'article: 73150R

GTIN: 4026092028353

Groupe de remise: 10

Avantages

- Clapet antirongeurs en option pour encore plus de sécurité
- Maintenance et nettoyage rapides et sans outils
- Idéal en rénovation, peut également être installé ultérieurement dans les canalisations existantes

Description

Le clapet antiretour pour eaux usées sans matières fécales est équipé de deux clapets mécaniques qui ferment automatiquement en cas de reflux. Un clapet sert simultanément de verrouillage d'urgence à actionnement manuel.

Modèle

Battant en acier inoxydable pour protection anti rongeurs:

Verrouillage d'urgence:

Clapets anti-retour mécaniques:

oui

oui

2

Caractéristiques générales

Couleur:

noir

Norme:

EN 13564

Diamètre nominal (DN):

150

Diamètre extérieur (DA):

160 mm

Nature des eaux usées:

Eaux grises

Type d'installation:

à l'intérieur du bâtiment – sur la conduite d'évacuation des eaux usées hors sol

Etat à la livraison:

prêt au raccordement

Protection anti-retour:

Type 2

Dimensions

Poids net:

2,8 kg

Poids brut:

2,8 kg

Hauteur de chute:

9 mm

Longueur:

450 mm

Largeur: 200 mm
Hauteur: 280 mm
Dimensions d'emballage, longueur: 255 mm
Dimensions d'emballage, largeur: 215 mm
Dimensions d'emballage, hauteur: 455 mm

Caractéristiques fonctionnelles

Verrouillage du couvercle: Fermeture rapide