

Clapet antiretour Staufix Basic DN 200, Type 2, avec verr. d'urgence

Informations sur l'article

Numéro d'article: 73200

GTIN: 4026092002452

Groupe de remise: 10

Avantages

- Clapet antirongeurs en option pour encore plus de sécurité
- Maintenance et nettoyage rapides et sans outils
- Idéal en rénovation, peut également être installé ultérieurement dans les canalisations existantes

Description

Le clapet antiretour pour eaux usées sans matières fécales est équipé de deux clapets mécaniques qui ferment automatiquement en cas de reflux. Un clapet sert simultanément de verrouillage d'urgence à actionnement manuel.

Modèle

Battant en acier inoxydable pour protection anti rongeurs:	non
Verrouillage d'urgence:	oui
Clapets anti-retour mécaniques:	2

Caractéristiques générales

Couleur:	noir
Norme:	EN 13564
Diamètre nominal (DN):	200
Diamètre extérieur (DA):	200 mm
Nature des eaux usées:	Eaux grises
Type d'installation:	à l'intérieur du bâtiment – sur la conduite d'évacuation des eaux usées hors sol
État à la livraison:	prêt au raccordement
Protection anti-retour:	Type 2

Dimensions

Poids net:	2,8 kg
Poids brut:	2,8 kg
Hauteur de chute:	9 mm
Longueur:	530 mm
Largeur:	248 mm

Hauteur:	328 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	290 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	250 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	535 mm

Caractéristiques fonctionnelles

Verrouillage du couvercle:	vissé
----------------------------	-------