

## Rehausse réglable en hauteur, cl. D

### Informations sur l'article

Numéro d'article: 850121  
GTIN: 4026092003077  
Groupe de remise: 60

### Description

La rehausse en composite convient aux systèmes de regard LW 400 et est équipée d'un anneau de maintien, ainsi que d'une suspension pour panier à boue. Réglable en hauteur en continu de 440 mm.

Pour la pose dans les chaussées des routes, les aires de stationnement et les zones de circulation comparables destinées au trafic des poids-lourds (classe D), il convient d'étayer la rehausse sur site avec une dalle support renforcée d'env. 15 cm d'épaisseur et d'au moins 0,75 x 0,75 m en béton B35. La réalisation concrète de la dalle béton est toujours fonction de la statique sur site. Un plan de coffrage et d'armature standard peut être mis à disposition.

Modèle  
Système: 400

Dimensions  
Poids net: 16 kg  
Poids brut: 16 kg  
Type de réglage de la hauteur: Rehausse télescopique  
Longueur: 450 mm  
Largeur: 450 mm  
Hauteur: 450 mm  
Dimensions d'emballage, longueur: 450 mm  
Dimensions d'emballage, largeur: 450 mm  
Dimensions d'emballage, hauteur: 460 mm

Caractéristiques fonctionnelles  
Couleur du couvercle: noir  
Surface: érodé  
Classe de charge: D 400 (EN 124)  
Cadre, largeur: 450 mm  
Cadre, longueur: 450 mm  
Matériau de la rehausse : Composite