

Regard d'évacuation LW 400, séparateurs enterrés, D

Informations sur l'article

Numéro d'article: 917422D

GTIN: 4026092071267

Groupe de remise: 60

Description

Regard d'évacuation LW 400 pour le raccord de vidange directe composé d'un système de regard LW 400, avec couvercle de protection, raccord à bride DN 65, PN 10 (collet présoudé et bride) pour conduite d'aspiration avec dispositif d'accouplement Storz B R 2 1/2" pour véhicules de pompage et de vidange. Convient aux séparateurs à graisses de taille nominale de NS 1 à NS 20. Regard entièrement monté.

Caractéristiques générales

Couleur:	noir
Matériau:	Composite
Détail de livraison:	Couplage Storz-B R 2-1/2" pour véhicule de pompage et de vidange

Dimensions

Poids net:	41 kg
Poids brut:	47 kg
Étanchéité aux eaux souterraines à partir du point bas de la cuve:	500 mm
Largeur hors tout (LW):	400 mm
Profondeur d'insertion min.:	50 mm
Profondeur de pose:	710 - 1080 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	700 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	800 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	750 mm

Caractéristiques fonctionnelles

Classe de charge:	D 400 (EN 124)
-------------------	----------------