

Sépar. graisses EasyClean Modular NS 4, rond, Vidange directe

Informations sur l'article

Numéro d'article: 93004.00/D1-R
GTIN: 4026092108284
Groupe de remise: 60

Avantages

- Idéal pour les accès extrêmement restreint
- composé de trois pièces adaptés à des passages de max. 66 cm
- Vidange directe de la cuve fermée

Description

Le séparateur pour eaux grasses est adapté à une pose libre à l'abri du gel et la cuve dépourvu de tout élément métallique. De part sa conception modulaire, le séparateur passe et peut être mise en place dans des accès extrêmement étroits. La cuve en composite (PE) résistante dans le temps est équipée d'un débourbeur intégré. Une ouverture de maintenance avec couvercle hermétique aux odeurs et une fermeture à clip rapide facilite l'accès pour les travaux de nettoyage et d'entretien. Pour limiter les odeurs lors de la vidange manuelle, une canne d'aspiration directe montée d'usine est disponible. Matériau PE garanti 20 ans.

Modèle

Système de regard:	Regard en deux parties
Variante d'évacuation:	Direct
Taille nominale (NS):	4
Dispositif d'évacuation:	Raccord d'évacuation
Débouillage:	manuel

Caractéristiques générales

Matériau:	PE
Norme:	EN 1825
Type d'installation:	à l'intérieur du bâtiment – pose hors sol à l'abri du gel
État à la livraison:	Prêt au raccordement (raccordement des pièces de jonction à prévoir sur site)
Détail de livraison:	Couplage Storz-B R 2-1/2" pour véhicule de pompage et de vidange

Dimensions

Poids net:	100 kg
Poids brut:	120 kg
Hauteur de pose:	1620 mm
Dimensions du conditionnement, longueur:	1400 mm
Dimensions du conditionnement, largeur:	1300 mm
Dimensions du conditionnement, hauteur:	790 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	1500 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	1500 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	1850 mm

Cuve/corps de base

Diamètre nominal de la sortie (DN): 100 mm

Diamètre nominal de l'arrivée (DN): 100 mm

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle: Couvercle

Verrouillage: Fermeture à clip rapide

Étanchéité: anti-odeur

Contenance d'eaux usées

Contenu du séparateur: 560 l

Contenance du déboureur: 420 l