

## Séparateur graisse EasyClean free NS 10, Auto Mix & Pump, SonicControl

### Informations sur l'article

Numéro d'article: 93010.02/PVS

GTIN: 4026092065105

Groupe de remise: 60

### Avantages

- Sens du flux modifiable via une tubulure étanche interchangeable (NS 2 - NS 10)
- Vidange et nettoyage propres et sans odeurs
- Personnalisation possible via le gestionnaire

### Description

Le séparateur pour eaux grasses est adapté à une pose libre à l'abri du gel et la cuve est dépourvue de tout élément métallique. La cuve en composite (PE) résistante dans le temps est équipée d'un débourbeur intégré et d'une zone inférieure conique assurant une évacuation rapide. Deux couvercles hermétiques aux odeurs à fermetures à clip rapide facilitent l'accès pour les travaux de vidange et d'entretien. Le système Schredder-Mix innovant à broyage intégré se charge de l'homogénéisation et du brassage du contenu de la cuve. Le nettoyage et la vidange se fait sans odeurs via une pompe externe, équipée d'une vanne deux voies et d'un servomoteur, qu'il est possible d'isoler de la cuve via un dispositif d'arrêt. Le déroulement entièrement automatique du programme est commandé par un gestionnaire convivial équipé d'un écran à plusieurs lignes et intégrable dans les équipements de gestion du bâtiment via un contact sec. Une commande déportée disponible en option permet de démarrer le nettoyage et la vidange à distance. Grâce au programme de vidange personnalisable avec fonction de sélection rapide, le processus de vidange peut être adapté aux conditions locales en fonction des besoins. Après la vidange, il ne reste plus qu'un volume résiduel de boue de 3 litres maximum dans la cuve. Un rinçage entièrement automatisé des conduites d'eau potable assure le respect des règles d'hygiène liées à l'eau potable. Matériau PE garantit 20 ans.

#### Modèle

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Dispositif d'arrêt:                       | oui                |
| Variante d'évacuation:                    | Auto Mix & Pump    |
| Système Schredder-Mix:                    | oui                |
| Panier à boue:                            | oui                |
| Taille nominale (NS):                     | 10                 |
| SonicControl:                             | oui                |
| Dispositif d'évacuation:                  | Pompe d'évacuation |
| Dispositif de remplissage selon DIN 1988: | oui                |

|                                                          |                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Débourbage:                                              | Système d'évacuation et de nettoyage automatique                                                        |
| Alimentation en eau:                                     | 2 valves solénoïdes d'1"                                                                                |
| Capacité de charge (DIN 19901):                          | F3                                                                                                      |
| <b>Caractéristiques générales</b>                        |                                                                                                         |
| Matériau:                                                | PE                                                                                                      |
| Norme:                                                   | EN 1825                                                                                                 |
| Type d'installation:                                     | à l'intérieur du bâtiment – pose hors sol à l'abri du gel                                               |
| État à la livraison:                                     | Prêt au raccordement (raccordement des composants électriques et pièces de jonction à prévoir sur site) |
| Détail de livraison:                                     | Couplage Storz-B R 2-1/2" pour véhicule de pompage et de vidange                                        |
| <b>Dimensions</b>                                        |                                                                                                         |
| Poids net:                                               | 270 kg                                                                                                  |
| Poids brut:                                              | 305 kg                                                                                                  |
| Surface de pose, longueur:                               | 2822 mm                                                                                                 |
| Surface de pose, largeur:                                | 1108 mm                                                                                                 |
| Hauteur de pose:                                         | 1932 mm                                                                                                 |
| Dimensions du conditionnement, longueur:                 | 2590 mm                                                                                                 |
| Dimensions du conditionnement, largeur:                  | 940 mm                                                                                                  |
| Dimensions du conditionnement, hauteur:                  | 1678 mm                                                                                                 |
| Dimensions d'emballage, longueur:                        | 2850 mm                                                                                                 |
| Dimensions d'emballage, largeur:                         | 1150 mm                                                                                                 |
| Dimensions d'emballage, hauteur:                         | 1700 mm                                                                                                 |
| <b>Cuve/corps de base</b>                                |                                                                                                         |
| Pression nominale (PN):                                  | 10                                                                                                      |
| Diamètre nominal de refoulement (DN):                    | 65                                                                                                      |
| Diamètre extérieur (DA) de refoulement:                  | 75 mm                                                                                                   |
| Distance entre le tuyau de sortie et le fond de la cuve: | 1185 mm                                                                                                 |
| Distance entre le tuyau d'arrivée et le fond de la cuve: | 1255 mm                                                                                                 |
| Diamètre extérieur de la sortie (DA):                    | 160 mm                                                                                                  |
| Diamètre nominal de la sortie (DN):                      | 150 mm                                                                                                  |
| Diamètre nominal de l'arrivée (DA):                      | 160 mm                                                                                                  |
| Diamètre nominal de l'arrivée (DN):                      | 150 mm                                                                                                  |
| Raccordement tuyaux d'arrivée et de sortie:              | Tuyaux en PE-HD selon DIN 19537, tuyaux HT selon DIN 19560, PP ou AS                                    |
| Orifice de maintenance:                                  | 420 mm                                                                                                  |
| <b>Caractéristiques fonctionnelles</b>                   |                                                                                                         |
| Type de couvercle:                                       | Couvercle                                                                                               |
| Matériau du couvercle de recouvrement:                   | Composite                                                                                               |
| Couleur du couvercle:                                    | violet                                                                                                  |
| Verrouillage:                                            | Fermeture à clip rapide                                                                                 |
| Étanchéité:                                              | anti-odeur                                                                                              |

|                                                                    |                                   |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Contenance d'eaux usées                                            |                                   |
| Contenu du séparateur:                                             | 900 l                             |
| Volume total:                                                      | 1900 l                            |
| Contenance du débourbeur:                                          | 1000 l                            |
| Volume maxi de graisse:                                            | 400 l                             |
|                                                                    |                                   |
| Aide à l'installation                                              |                                   |
| Pompe:                                                             | SPF 300 KE 2.0                    |
| Nombre de pompes:                                                  | 1                                 |
| Poids, pompe:                                                      | 44 kg                             |
| Type de raccord:                                                   | Raccordement direct               |
| Courant nominal:                                                   | 6,2 A                             |
| Longueur du câble d'alimentation de la pompe:                      | 5 m                               |
| Classe de protection:                                              | I                                 |
| Classe d'isolation:                                                | F                                 |
| Facteur de puissance Cos phi:                                      | 0,87                              |
| Catégorie de protection de la pompe:                               | IP 55                             |
| Surveillance de la température:                                    | intégré                           |
| Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu): | 40 °C                             |
| Capacité de refoulement maxi:                                      | 60 m³/h                           |
| Hauteur de relevage maxi:                                          | 17 m                              |
| Régime:                                                            | 2850 U/min                        |
| Puissance P1:                                                      | 3,6 kW                            |
| Puissance P2:                                                      | 3 kW                              |
| Mode de fonctionnement:                                            | S2 – 30 min                       |
| Fusible requis (protection de ligne):                              | Fusible via le gestionnaire 400 V |
| Type de câble d'alimentation de la pompe:                          | H07RN-F 7G, 1,5 mm²               |
| Type de rotor:                                                     | Rotor radial avec hachoir         |
|                                                                    |                                   |
| Commande                                                           |                                   |
| Gestionnaire:                                                      | oui                               |
| Disjoncteur du moteur:                                             | oui                               |
| Fusible requis (RCD):                                              | 30 mA                             |
| Type de protection du gestionnaire:                                | IP 54                             |
| Fréquence du réseau:                                               | 50 Hz                             |
| Tension de service:                                                | 400 V                             |
| Type de raccord:                                                   | Raccordement direct               |
| Contact sec:                                                       | oui                               |
| Interface GSM:                                                     | non                               |
| Port USB:                                                          | oui                               |
| Fonction journal:                                                  | oui                               |
| Écran d'affichage à plusieurs lignes:                              | oui                               |
| Pile de sauvegarde:                                                | non                               |
| Système d'autodiagnostic (SDS):                                    | oui                               |
| Courant nominal:                                                   | 6,2 A                             |