

# Séparateur graisses EasyClean NS 20, Standard, 1130 à 1755 mm, Cl. A/B

## Informations sur l'article

Numéro d'article: 93020/170B  
GTIN: 4026092073360  
Groupe de remise: 60

## Avantages

- Rehausse télescopique avec couvercles de protection étanches aux odeurs pour différentes classes de charge
- Étanche à l'eau, résistant aux eaux agressives
- Fonctionnement ne nécessitant qu'un minimum d'entretien

## Description

Le séparateur pour eaux grasses est adapté à une pose enterrée et la cuve est dépourvu de tout élément métallique. La cuve en composite (PE) résistante dans le temps est équipée d'un déboureur intégré et d'une zone inférieure concave assurant une évacuation rapide. L'accès pour les travaux de vidange et d'entretien s'effectue via une ou plusieurs ouvertures de maintenance. La vidange manuelle se fait avec le couvercle ouvert. Matériau PE garantit 20 ans.

### Modèle

Remarque concernant la profondeur de pose:	Variante pose grande profondeur
Système de regard:	Citerne
Variante d'évacuation:	Standard
Système Schredder-Mix:	non
Panier à boue:	non
Taille nominale (NS):	20,00
SonicControl:	non
Dispositif de remplissage selon DIN 1988:	non
Débouyage:	manuel avec tuyau d'aspiration
Capacité de charge (DIN 19901):	E2

### Caractéristiques générales

Matériau:	PE
Norme:	EN 1825
Type d'installation:	pose enterrée
État à la livraison:	Prêt au raccordement (raccordement des pièces de jonction à prévoir sur site)
ATEX:	non

#### Dimensions

Poids net:	539 kg
Poids brut:	572 kg
Étanchéité aux eaux souterraines à partir du point bas de la cuve:	1810 mm
Diamètre:	648 mm
PST:	700 - 1.800
T-PST:	185
Longueur maxi:	3300 mm
Profondeur de pose:	1130 - 1755 mm
Type de réglage de la hauteur:	Rehausse télescopique, inclinable 5 degrés
Dimensions du conditionnement, longueur:	3110 mm
Dimensions du conditionnement, largeur:	1720 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	3300 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	2670 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	2340 mm

#### Cuve/corps de base

Distance entre le tuyau de sortie et le fond de la cuve:	1550 mm
Distance entre le tuyau d'arrivée et le fond de la cuve:	1620 mm
Diamètre extérieur de la sortie (DA):	200 mm
Diamètre nominal de la sortie (DN):	200 mm
Diamètre nominal de l'arrivée (DA):	200 mm
Diamètre nominal de l'arrivée (DN):	200 mm
Raccordement tuyaux d'arrivée et de sortie:	Tuyaux en PE-HD selon DIN 19537, tuyaux en PVC et de moulage en fonte selon DIN 19534, PP ou AS
Largeur hors tout de l'accès (LW):	800 mm

#### Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle:	Couvercle
Matériau du couvercle de recouvrement:	Fonte grise
Couleur du couvercle:	noir
Hauteur du couvercle:	95 mm
Verrouillage:	non verrouillable
Classe de charge:	B 125 (EN 124)
Étanchéité:	anti-odeur et étanche à l'eau

#### Contenance d'eaux usées

Contenu du séparateur:	3800 l
Volume total:	5800 l
Contenance du débourbeur:	2000 l
Volume maxi de graisse:	800 l

#### Commande

Gestionnaire:	non
---------------	-----