

## Séparateur graisse EasyClean free NS 50, Direct

### Informations sur l'article

Numéro d'article: 93050.01/D  
GTIN: 4026092103807  
Groupe de remise: 60

### Avantages

- Fonctionnement ne nécessitant qu'un minimum d'entretien
- Réduction des odeurs dues à la vidange de la cuve fermée

### Description

Le séparateur pour eaux grasses est adapté à une pose libre à l'abri du gel et la cuve est dépourvu de tout élément métallique. La cuve en composite (PE) résistante dans le temps est équipée d'un débourbeur intégré et de pans inclinés dans le fond de la cuve assurant une évacuation rapide. Deux couvercles hermétiques aux odeurs à fermetures à clip rapide facilitent l'accès pour les travaux de vidange et d'entretien. Pour limiter les odeurs lors de la vidange manuelle, une canne d'aspiration directe montée d'usine est disponible. Matériau PE garantit 20 ans.

#### Modèle

Variante d'évacuation: Direct  
Système Schredder-Mix: non  
Panier à boue: non  
Taille nominale (NS): 50  
SonicControl: non  
Dispositif de remplissage selon DIN 1988: non  
Débourbage: manuel  
Capacité de charge (DIN 19901): F3

#### Caractéristiques générales

Matériau: PE  
Norme: EN 1825  
État à la livraison: Prêt au raccordement (raccordement des pièces de jonction à prévoir sur site)  
Détail de livraison: Couplage Storz-B R 2-1/2" pour véhicule de pompage et de vidange

#### Dimensions

Surface de pose, longueur: 6680 mm  
Surface de pose, largeur: 1800 mm  
Hauteur de pose: 1882 mm  
Dimensions du conditionnement, longueur: 6200 mm  
Dimensions du conditionnement, largeur: 1800 mm  
Dimensions du conditionnement, hauteur: 1882 mm

#### Cuve/corps de base

Pression nominale (PN): 10

Diamètre nominal de refoulement (DN):	65
Diamètre extérieur (DA) de refoulement:	75 mm
Distance entre le tuyau de sortie et le fond de la cuve:	1350 mm
Distance entre le tuyau d'arrivée et le fond de la cuve:	1420 mm
Diamètre extérieur de la sortie (DA):	250 mm
Diamètre nominal de la sortie (DN):	250 mm
Diamètre nominal de l'arrivée (DA):	250 mm
Diamètre nominal de l'arrivée (DN):	250 mm
Raccordement tuyaux d'arrivée et de sortie:	Tuyaux en PE-HD selon DIN 19537, tuyaux HT selon DIN 19560, PP ou AS

**Caractéristiques fonctionnelles**

Type de couvercle:	Couvercle
Matériau du couvercle de recouvrement:	Composite
Couleur du couvercle:	noir
Verrouillage:	Fermeture à clip rapide
Étanchéité:	anti-odeur

**Contenance d'eaux usées**

Contenu du séparateur:	6200 l
Volume total:	11200 l
Contenance du débourbeur:	5000 l
Volume maxi de graisse:	2240 l

Commande	
Gestionnaire:	non