

## Séparateurs hydrocarbures EasyOil NS6, Classe II, 4300 l, D, Arr./Sort. PE

### Informations sur l'article

Numéro d'article: 99606.30DEX

GTIN:

Groupe de remise: 60

### Avantages

- Étanchéité assurée jusqu'au bord supérieur du terrain
- Résistant et adapté au biodiesel (FAME) jusqu'à 100 %
- Adapté aux stations-service avec distributeurs de carburant à haute performance, E 10 et biodiesel

### Description

Le séparateur pour hydrocarbures est approprié à une pose enterrée. La cuve en composite (PE) résistante dans le temps est équipée d'un débourbeur intégré et d'un dispositif de fermeture automatique. Un ou plusieurs couvercles étanches aux eaux d'infiltration facilitent l'accès pour les travaux de nettoyage et d'entretien. Prévoir sur site une dalle de répartition de la charge pour la classe de charge D. Les plans d'armature sont disponibles auprès de KESSEL. Matériau PE garanti 20 ans.

#### Modèle

Taille nominale (NS):	6
Débourbage:	manuel avec tuyau d'aspiration
Filtre à coalescence:	non
Capacité de charge (DIN 19901):	E4

#### Caractéristiques générales

Classe de séparation :	II
------------------------	----

#### Dimensions

Poids net:	775 kg
Poids brut:	775 kg
Étanchéité aux eaux souterraines à partir du point bas de la cuve:	1810 mm
Surplomb:	120 mm
PST:	700 - 1.500
T-PST:	180
Longueur maxi:	2940 mm
Profondeur de pose:	850 - 1230 mm

Dimensions du conditionnement, longueur:	2590 mm
Dimensions du conditionnement, largeur:	1760 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	2300 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	1760 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	2300 mm
Cuve/corps de base	
Distance entre le tuyau de sortie et le fond de la cuve:	1600 mm
Distance entre le tuyau d'arrivée et le fond de la cuve:	1630 mm
Diamètre extérieur de la sortie (DA):	200 mm
Diamètre nominal de la sortie (DN):	200 mm
Diamètre nominal de l'arrivée (DA):	200 mm
Diamètre nominal de l'arrivée (DN):	200 mm
Raccordement tuyaux d'arrivée et de sortie:	Tuyaux en PE-HD selon DIN 19537, tuyaux en PVC et de moulage en fonte selon DIN 19534, PP ou AS
Largeur hors tout de l'accès (LW):	600 mm
Caractéristiques fonctionnelles	
Type de couvercle:	Couvercle
Matériau du couvercle de recouvrement:	Fonte grise
Couleur du couvercle:	noir
Largeur du couvercle:	680 mm
Hauteur du couvercle:	50 mm
Longueur du couvercle:	680 mm
Verrouillage:	non verrouillable
Classe de charge:	D 400 (EN 124)
Étanchéité:	anti-odeur et étanche à l'eau
Contenance d'eaux usées	
Volume total:	4300 l
Contenance du débourbeur:	2500 l
Volume maxi d'effluents légers:	380 l
Commande	
Gestionnaire:	non