

Imp sollevam Aqualift F XL 450 l Duo, SPF 5500-S3

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 11082

GTIN (EAN): 4026092057490

Gruppo di prezzo: 50

Vantaggi

- Diverse classi di potenza disponibili
- Sensore di pressione per il rilevamento pneumatico del livello
- Massima sicurezza di funzionamento grazie alla centralina intelligente (Duo)

Descrizione

L'impianto di sollevamento per acque di scarico con e senza sostanze fecali è dotato di una o due pompe ad immersione e di un blocco antiriflusso. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico (PE) resistente nel tempo offre opzioni di collegamento universale e possiede un'apertura di ispezione avvitata.

Variante

Tipo d'impianto:

Impianto doppio

Paletta di chiusura:

Senza paletta di chiusura

Uscita in pressione:

verticale

Caratteristiche generali

Colore:

nero

Norma:

EN 12050-1

Tipo di acque di scarico:

Acque di scarico con sostanze fecali

Situazione di installazione:

all'interno degli edifici – installazione d'appoggio

Tipo di impianto:

Duo

Dimensioni

Peso netto:

215 kg

Peso lordo:

235 kg

Lunghezza imballaggio:

1650 mm

Larghezza imballaggio:

1150 mm

Altezza imballaggio:

890 mm

Serbatoio/corpo base

450 l

Volume del serbatoio:

Trasportatore

SPF 5500

Pompa:

| | |
|--|--------------------|
| Numero di pompe: | 2 |
| Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa: | 5 m |
| Tipo di funzionamento: | S3 - 30% |
| Tipo di girante: | Girante libera |
| Passaggio libero: | 40 mm |
| Comando | |
| Centralina: | Comfort |
| Strumento di rilevazione del livello: | Tubo ad immersione |
| Tipo di rilevazione del livello: | pneumatica |
| Frequenza di rete: | 50 Hz |
| Tensione di funzionamento: | 400 V |