

## Imp sollevam Aqualift F XL 450 l Duo, SPF 3000-S1, valvola di chiusura

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 11118  
GTIN (EAN): 4026092057858  
Gruppo di prezzo: 50

### Vantaggi

- Diverse classi di potenza disponibili
- Sensore di pressione per il rilevamento pneumatico del livello
- Massima sicurezza di funzionamento grazie alla centralina intelligente (Duo)

### Descrizione

L'impianto di sollevamento per acque di scarico con e senza sostanze fecali è dotato di una o due pompe ad immersione e di un blocco antiriflusso. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico (PE) resistente nel tempo offre opzioni di collegamento universale e possiede un'apertura di ispezione avvitata.

#### Variante

Tipo d'impianto: Impianto doppio  
Paletta di chiusura: Paletta di chiusura in ghisa  
Uscita in pressione: verticale

#### Caratteristiche generali

Colore: nero  
Norma: EN 12050-1  
Tipo di acque di scarico: Acque di scarico con sostanze fecali  
Situazione di installazione: all'interno degli edifici – installazione d'appoggio  
Tipo di impianto: Duo

#### Dimensioni

Peso netto: 220 kg  
Peso lordo: 240 kg  
Lunghezza imballaggio: 1650 mm  
Larghezza imballaggio: 1150 mm  
Altezza imballaggio: 890 mm

#### Serbatoio/corpo base

Volume del serbatoio: 450 l

#### Trasportatore

Pompa:	SPF 3000
Numero di pompe:	2
Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa:	5 m
Tipo di funzionamento:	S1
Tipo di girante:	Girante libera
Passaggio libero:	40 mm
Comando	
Centralina:	Comfort
Strumento di rilevazione del livello:	Tubo ad immersione
Tipo di rilevazione del livello:	pneumatica
Frequenza di rete:	50 Hz
Tensione di funzionamento:	400 V