

## Imp sollevam Aqualift F XL 450 l Duo, SPF 3000-S1, valvola di chiusura

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 11118  
GTIN (EAN): 4026092057858  
Gruppo di prezzo: 50

### Vantaggi

- Diverse classi di potenza disponibili
- Sensore di pressione per il rilevamento pneumatico del livello
- Massima sicurezza di funzionamento grazie alla centralina intelligente (Duo)

### Descrizione

L'impianto di sollevamento per acque di scarico con e senza sostanze fecali è dotato di una o due pompe ad immersione e di un blocco antiriflusso. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico (PE) resistente nel tempo offre opzioni di collegamento universale e possiede un'apertura di ispezione avvitata.

#### Variante

Tipo d'impianto:

Impianto doppio

Paletta di chiusura:

Paletta di chiusura in ghisa  
verticale

Uscita in pressione:

#### Caratteristiche generali

Colore:

nero

Norma:

EN 12050-1

Tipo di acque di scarico:

Acque di scarico con sostanze fecali

Situazione di installazione:

all'interno degli edifici – installazione d'appoggio

Tipo di impianto:

Duo

#### Dimensioni

Peso netto:

220 kg

Peso lordo:

240 kg

Lunghezza imballaggio:

1650 mm

Larghezza imballaggio:

1150 mm

Altezza imballaggio:

890 mm

Serbatoio/corpo base

Volume del serbatoio:

450 l

Trasportatore

Pompa:	SPF 3000
Numero di pompe:	2
Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa:	5 m
Tipo di funzionamento:	S1
Tipo di girante:	Girante libera
Passaggio libero:	40 mm
Comando	Comfort
Centralina:	Tubo ad immersione
Strumento di rilevazione del livello:	pneumatica
Tipo di rilevazione del livello:	50 Hz
Frequenza di rete:	400 V
Tensione di funzionamento:	