

Kit tecnico per Ecolift e Pumpfix F

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 20000-TK
GTIN (EAN): 4026092097151
Gruppo di prezzo: 30

Descrizione

Kit tecnico per Ecolift e Pumpfix

Composto da centralina, pompa, motore e 2 sonde ottiche.

Lunghezza del cavo: 5 m

Caratteristiche generali

ATEX: no

Dimensioni

Peso netto: 15 kg
Peso lordo: 15,45 kg
Lunghezza imballaggio: 420 mm
Larghezza imballaggio: 420 mm
Altezza imballaggio: 340 mm

Trasportatore

Pompa: SPZ 1000
Numero di pompe: 1
Peso, pompa: 10 kg
Tipo di collegamento: presa codificata
Corrente nominale: 5,2 A
Classe di protezione: I
Classe di isolamento: F
Cos ϕ – fattore di potenza: 0,97
Tipo di protezione della pompa: IP 68 (3m/48h)
Monitoraggio della temperatura: integrato
Temperatura materiale (permanente) max.: 40 °C
Portata max.: 11,5 m³/h
Prevalenza max.: 10 m
Numero di giri: 2800 U/min
Potenza P1: 1,2 kW
Potenza P2: 0,69 kW
Tipo di funzionamento: S3 - 50%
Protezione necessaria (protezione di linea): C 16 A
Tipo di cavo di collegamento della pompa: H07RN-F 3G 1,5 mm²
Tipo di girante: Trituratore

Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa:	5 m
Comando	
Centralina:	Comfort
Potenza stand-by:	5 W
Dispositivo di allarme:	sonda ottica
Strumento di rilevazione del livello:	Sonda ottica
Tipo di rilevazione del livello:	ottica
Tipo di protezione della centralina:	IP54
Tensione di funzionamento:	230 V
Tipo di collegamento:	presa codificata
Lunghezza del cavo di alimentazione alla centralina:	1,4 m
Contatto a potenziale zero:	sì
Interfaccia GSM:	no
Interfaccia USB:	no
Funzione di diario d'esercizio:	sì
Display multi-riga:	sì
Batteria tampone:	sì
Sistema di auto-diagnostica (SDS):	sì
Corrente nominale:	5,2 A
Protezione necessaria (protezione di linea):	C 16 A