

Azionamento pompa SPF 4500 400 V, S1, cavo 5 m

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 28063
GTIN (EAN): 4026092058824
Gruppo di prezzo: 90

Descrizione

Azionamento pompa con girante libera per acque di scarico contenenti sostanze fecali

Caratteristiche generali

Tipo di acque di scarico: con sostanze fecali

Dimensioni

| | |
|------------------------|--------|
| Peso netto: | 32 kg |
| Peso lordo: | 34 kg |
| Lunghezza imballaggio: | 182 mm |
| Larghezza imballaggio: | 182 mm |
| Altezza imballaggio: | 313 mm |

Trasportatore

| | |
|--|--------------------------------|
| Pompa: | SPF 4500 |
| Tipo di collegamento: | Connessione diretta |
| Corrente nominale: | 7,7 A |
| Classe di protezione: | I |
| A prova di funzionamento a secco: | no |
| Tipo di protezione della pompa: | IP 68 (3m/48h) |
| Monitoraggio della temperatura: | comandato tramite centralina |
| Temperatura materiale (permanente) max.: | 40 °C |
| Prevalenza max.: | 20 m |
| Numero di giri: | 2845 U/min |
| Potenza P1: | 4,5 kW |
| Potenza P2: | 3,7 kW |
| Tipo di funzionamento: | S1 |
| Tipo di cavo di collegamento della pompa: | H07RN-F 7G 1,5 mm ² |
| Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa: | 5 m |

Comando

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Frequenza di rete: | 50 Hz |
| Tensione di funzionamento: | 400 V |
| Tipo di collegamento: | Connessione diretta |