

Azionamento pompa SPF 3000 400 V, S1, cavo 5 m

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 28064
GTIN (EAN): 4026092058831
Gruppo di prezzo: 90

Descrizione

Azionamento pompa con girante libera per acque di scarico contenenti sostanze fecali

Caratteristiche generali

Tipo di acque di scarico: con sostanze fecali

Dimensioni

Peso netto: 26 kg
Peso lordo: 28 kg
Lunghezza imballaggio: 182 mm
Larghezza imballaggio: 182 mm
Altezza imballaggio: 313 mm

Trasportatore

Pompa: SPF 3000
Tipo di collegamento: Connessione diretta
Corrente nominale: 5,4 A
Classe di protezione: I
A prova di funzionamento a secco: no
Tipo di protezione della pompa: IP 68 (3m/48h)
Monitoraggio della temperatura: comandato tramite centralina
Temperatura materiale (permanente) max.: 40 °C
Prevalenza max.: 16 m
Numero di giri: 2845 U/min
Potenza P1: 3,2 kW
Potenza P2: 2,7 kW
Tipo di funzionamento: S1
Tipo di cavo di collegamento della pompa: H07RN-F 7G 1,5 mm²
Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa: 5 m

Comando

Frequenza di rete: 50 Hz
Tensione di funzionamento: 400 V
Tipo di collegamento: Connessione diretta