

Centralina Comfort 400 V, Aqualift Mono, 4,0-6,3 A

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 28756
GTIN (EAN): 4026092055014
Gruppo di prezzo: 20

Vantaggi

- Sistema di auto-diagnostica (SDS)
- Contatto a potenziale zero per guasti/avvisi
- Funzione di promemoria per la manutenzione successiva

Descrizione

Centralina Comfort per impianti di sollevamento o stazioni di pompaggio senza requisiti ATEX. Adatta agli impianti doppio da 230 V. Pronta per il collegamento grazie al connettore codificato per pompe, sonde ottiche di allarme e sensori di pressione. Possibilità di collegamento opzionale sulla morsettiera per interruttori a galleggiante, sonde conducimetriche e sonde di livello. Menù di navigazione intuitivo con display multi-riga. Menù di navigazione in sei lingue. È compreso un connettore USB per la lettura del diario d'esercizio elettronico e per la lettura e l'inserimento dei parametri rilevanti per il funzionamento. Semplice selezione dell'impianto da collegare con parametri di funzionamento preimpostati e specifici per ogni impianto. Visualizzazione dei valori di lettura attuali. Facile regolazione dei parametri rilevanti per il funzionamento, con contatore ore di funzionamento integrato. Con sistema di auto-diagnostica (SDS) per il monitoraggio della pompa, dei sensori e della batteria tampone. In caso di installazione impropria o di malfunzionamento, comparirà un segnale di allarme ottico e acustico. Inoltre di un messaggio collettivo di guasto e allarme tramite contatto a potenziale zero opzionale o tramite interfaccia seriale integrata (anche per modem GSM). Sono compresi due interruttori a galleggiante per la rilevazione dei punti di commutazione OFF e ON. Senza possibilità di rilevazione di un livello di allarme.

Variante

Serie:

ab 03/2010

Tipo d'impianto:

Unità singola

Caratteristiche generali

Colore:

grigio

Tipo di impianto:

Mono

ATEX:

no

Dimensioni

Peso netto:

2,47 kg

Peso lordo: 3,19 kg
Lunghezza imballaggio: 330 mm
Larghezza imballaggio: 250 mm
Altezza imballaggio: 190 mm

Trasportatore
Corrente nominale: 4 - 6,3 A

Comando	Comfort
Centralina:	sì
Interruttore salvamotore:	IP54
Tipo di protezione della centralina:	sì
Contatto a potenziale zero:	sì
Interfaccia GSM:	no
Interfaccia USB:	sì
Funzione di diario d'esercizio:	sì
Display multi-riga:	sì
Batteria tampone:	sì
Sistema di auto-diagnostica (SDS):	sì