

## Centralina Comfort 400V - doppia 400 V, Aqualift Duo, 2x6,3-10,0 A

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 28783

GTIN (EAN): 4026092058756

Gruppo di prezzo: 20

### Vantaggi

- Sistema di auto-diagnostica (SDS)
- Contatto a potenziale zero per guasti/avvisi
- Funzione di promemoria per la manutenzione successiva

### Descrizione

Centralina Comfort per impianti di sollevamento o stazioni di pompaggio. Adatta agli impianti doppi da 400 V. Possibilità di collegamento opzionale sulla morsettiera per interruttori a galleggiante, sonde conducimetriche e sonde idrostatiche. Menù di navigazione intuitivo con display multi-riga. Menù di navigazione in sei lingue. Semplice selezione dell'impianto da collegare con parametri di funzionamento preimpostati e specifici per ogni impianto. Visualizzazione dei valori di lettura attuali. Facile regolazione dei parametri rilevanti per il funzionamento, con contatore ore di funzionamento integrato. Con sistema di auto-diagnostica (SDS) per il monitoraggio della pompa, dei sensori e della batteria tampone. In caso di installazione errata o di malfunzionamento, comparirà un segnale di allarme ottico e acustico. Inoltre di un messaggio collettivo di allarme e di guasto tramite un contatto a potenziale zero opzionale o tramite un'interfaccia seriale integrata per modem GSM.

Variante

Serie:

ab 03/2010

Tipo d'impianto:

Impianto doppio

Caratteristiche generali

Colore:

grigio

Tipo di impianto:

Duo

ATEX:

no

Dimensioni

Peso netto:

3,17 kg

Peso lordo:

3,83 kg

Lunghezza imballaggio:

400 mm

Larghezza imballaggio:

250 mm

Altezza imballaggio:

190 mm

Trasportatore  
Corrente nominale: 6,3 - 10 A

Comando	Comfort
Centralina:	sì
Interruttore salvamotore:	IP54
Tipo di protezione della centralina:	
Contatto a potenziale zero:	sì
Interfaccia GSM:	sì
Interfaccia USB:	no
Funzione di diario d'esercizio:	sì
Display multi-riga:	sì
Batteria tampone:	sì
Sistema di auto-diagnostica (SDS):	sì