

## Centralina Comfort Plus Mono/Duo, 400 V, (2x)4,0-6,3 A

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 28787

GTIN (EAN): 4026092066362

Gruppo di prezzo: 20

### Descrizione

Centralina con dispositivo di allarme visivo e acustico. A seconda del collegamento a un impianto singolo o doppio, è necessario rispettare un fusibile di protezione di C 16 A o C 20 A.

#### Caratteristiche generali

Colore: grigio

#### Dimensioni

Peso netto: 5,12 kg  
Peso lordo: 5,47 kg  
Lunghezza imballaggio: 395 mm  
Larghezza imballaggio: 195 mm  
Altezza imballaggio: 320 mm

#### Trasportatore

Tipo di collegamento: Connessione diretta  
Corrente nominale: 4 - 6,3 A

#### Comando

Centralina: Comfort Plus  
Interruttore salvamotore: sì  
Potenza stand-by: 5 W  
Protezione necessaria (RCD): 30 mA  
Tipo di protezione della centralina: IP54  
Tipo di collegamento: Connessione diretta  
Contatto a potenziale zero: sì  
Interfaccia GSM: sì  
Interfaccia USB: sì  
Funzione di diario d'esercizio: sì  
Display multi-riga: sì  
Batteria tampone: sì  
Sistema di auto-diagnostica (SDS): sì