

## Pompa di ricambio KTP 300 per Minilift

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 28836  
GTIN (EAN): 4026092000922  
Gruppo di prezzo: 90

### Descrizione

Pompa di ricambio per acque reflue prive di sostanze fecali

#### Variante

Comando della pompa: Galleggiante

#### Caratteristiche generali

Norma: EN 12050-2  
Tipo di acque di scarico: senza sostanze fecali  
Lunghezza del cavo: 5 m

#### Dimensioni

Peso netto: 4,21 kg  
Peso lordo: 4,49 kg  
Lunghezza imballaggio: 276 mm  
Larghezza imballaggio: 241 mm  
Altezza imballaggio: 265 mm

#### Trasportatore

Pompa: KTP 300  
Tipo di collegamento: Schuko a 2 poli  
Tensione di funzionamento: 230 V  
Frequenza di rete: 50 Hz  
Corrente nominale: 1,9 A  
Classe di protezione: I  
Classe di isolamento: F  
Tipo di protezione della pompa: IP 68 (3 m)  
Monitoraggio della temperatura: integrato  
Temperatura materiale (permanente) max.: 35 °C  
Prevalenza max.: 6 m  
Numero di giri: 2800 U/min  
Potenza P1: 0,34 kW  
Potenza P2: 0,21 kW  
Tipo di funzionamento: S1  
Protezione necessaria (protezione di linea): C 16 A  
Tipo di cavo di collegamento della pompa: H07RN-F 3G 1,5 mm<sup>2</sup>  
Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa: 5 m

Comando

Tipo di collegamento:

Protezione necessaria (protezione di linea):

Schuko a 2 poli

C 16 A