

Pompa di ricambio KTP 300 per Minilift

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 28836
GTIN (EAN): 4026092000922
Gruppo di prezzo: 90

Descrizione

Pompa di ricambio per acque reflue prive di sostanze fecali

Variante

Comando della pompa: Galleggiante

Caratteristiche generali

Norma: EN 12050-2
Tipo di acque di scarico: senza sostanze fecali
Lunghezza del cavo: 5 m

Dimensioni

Peso netto: 4,21 kg
Peso lordo: 4,49 kg
Lunghezza imballaggio: 276 mm
Larghezza imballaggio: 241 mm
Altezza imballaggio: 265 mm

Trasportatore

Pompa: KTP 300
Tipo di collegamento: Schuko a 2 poli
Tensione di funzionamento: 230 V
Frequenza di rete: 50 Hz
Corrente nominale: 1,9 A
Classe di protezione: I
Classe di isolamento: F
Tipo di protezione della pompa: IP 68 (3 m)
Monitoraggio della temperatura: integrato
Temperatura materiale (permanente) max.: 35 °C
Prevalenza max.: 6 m
Numero di giri: 2800 U/min
Potenza P1: 0,34 kW
Potenza P2: 0,21 kW
Tipo di funzionamento: S1
Protezione necessaria (protezione di linea): C 16 A
Tipo di cavo di collegamento della pompa: H07RN-F 3G 1,5 mm²
Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa: 5 m

Comando

Tipo di collegamento:

Protezione necessaria (protezione di linea):

Schuko a 2 poli

C 16 A