

Scarico bagni Classic fl adesiva DN 50, laterale, Griglia a feritoie, K 3

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 40150.90

GTIN (EAN): 4026092028872

Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- Altezza chiusura antiodore: 50 mm
- Guarnizione a labbro fissata sul corpo base
- Sistema 100 - sistema modulare

Descrizione

Lo scarico per bagni Classic è adatto al drenaggio del pavimento all'interno. Lo scarico in ABS è dotato di un rialzo regolabile in altezza telescopicamente in materiale plastico, di una chiusura antiodore estraibile e di una guarnizione resistente al montaggio. Flangia adesiva e contro-flangia per il serraggio di pellicole di PVC (isolamento anti-vapore) o per le tenute alternative (trama a favo supplementare necessaria) incluse.

Variante

Guarnizione termosaldata sul rialzo:

Flangia adesiva (adatta come barriera contro l'umidità)

Guarnizione termosaldata sul corpo base:

Flangia adesiva (adatta come barriera contro l'umidità)

Classe di esposizione all'acqua a norma 18534-1
(fino al valore indicato compreso):

W3-I

Altezza dell'acqua di sbarramento:

50 mm

Capacità di scarico (l/s) con 20 mm di accumulo
di acqua:

0,8

Caratteristiche generali

Norma:

EN 1253-1

Larghezza nominale (DN):

50

Diametro esterno (DA):

50 mm

Chiusura antiodore:

incluso

Dimensioni

Possibilità di regolazione in altezza:

20 - 60 mm

Peso netto:

0,83 kg

Peso lordo:

1,07 kg

Dimensione di installazione – larghezza:

350 mm

Dimensione di installazione – lunghezza:

350 mm

Tipo di regolazione in altezza:

rialzo telescopico

Lunghezza:	332 mm
Larghezza:	332 mm
Lunghezza imballaggio:	390 mm
Larghezza imballaggio:	190 mm
Altezza imballaggio:	310 mm
Serbatoio/corpo base	
Numero di uscite:	1
Materiale corpo base:	ABS
Tipo di bocchettone:	laterale
Caratteristiche di copertura	
Tipo di copertura:	Griglia a feritoia
Materiale della copertura :	Acciaio Inox 14301
Colore della copertura:	argento
Larghezza della copertura:	100 mm
Lunghezza della copertura:	100 mm
Superficie:	Acciaio inox lucidato
Materiale del telaio:	ABS
Blocco:	posato
Classe di carico:	K 3 (EN 1253-1)
Larghezza del telaio:	107 mm
Lunghezza del telaio:	107 mm
Forma rialzo:	angolare
Materiale del rialzo:	ABS