

## Scarico p pav. "L'ultrapiatto" 54 DN 50, MID, Griglia Design Kessel

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 44750.62  
GTIN (EAN): 4026092080887  
Gruppo di prezzo: 10

### Vantaggi

- chiusura antiodore estraibile nel rialzo inclusa
- Profondità di posa ridotta
- Effetto di isolamento acustico scientificamente provato

### Descrizione

Lo scarico a pavimento "L'ultrapiatto" 54 è adatto al drenaggio del pavimento all'interno. Lo scarico in materiale plastico è dotato di una chiusura antiodore estraibile nel rialzo. Con l'apertura per l'acqua di infiltrazione aperta, nessun allagamento dello strato di impermeabilizzazione in caso di ristagno.

#### Variante

Sistema:	125
Apertura per l'acqua di infiltrazione:	opzionale
Guarnizione termosaldata sul corpo base:	Membrana impermeabilizzante (db) da incollare secondo norma DIN 18534
Classe di esposizione all'acqua a norma 18534-1 (fino al valore indicato compreso):	W2-I
Altezza dell'acqua di sbarramento:	22 mm

#### Caratteristiche generali

Larghezza nominale (DN):	50
Diametro esterno (DA):	50 mm
Chiusura antiodore:	incluso

#### Dimensioni

Possibilità di regolazione in altezza:	63 - 116 mm
Peso netto:	0,85 kg
Peso lordo:	1 kg
Tipo di regolazione in altezza:	rialzo telescopico
Lunghezza:	246 mm
Larghezza:	200 mm
Altezza:	54 mm
Lunghezza imballaggio:	247 mm
Larghezza imballaggio:	247 mm
Altezza imballaggio:	180 mm

Serbatoio/corpo base

Numero di uscite:

1

Materiale corpo base:

ABS

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura:

Griglia Design

Materiale della copertura :

Acciaio inox 14301

Colore della copertura:

argento

Larghezza della copertura:

120 mm

Altezza della copertura:

16 mm

Lunghezza della copertura:

120 mm

Materiale del telaio:

Acciaio inox 14301

Blocco:

sbloccato

Classe di carico:

L 15 (EN 1253-1)

Design della griglia:

Kessel

Larghezza del telaio:

132 mm

Lunghezza del telaio:

132 mm

Forma rialzo:

angolare

Materiale del rialzo:

ABS