

## Cana. per doccia Linearis Compact L: 950 mm, DN 50, K 3, Multistop

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 45600.65F  
GTIN (EAN): 4026092071984  
Gruppo di prezzo: 10

### Vantaggi

- Design individuale con copertura di acciaio inox girevole
- Profondità di installazione ridotta
- I più elevati standard di protezione antincendio

### Descrizione

La canaletta per doccia Linearis Compact con corpo base saldato in ABS è adatta al drenaggio a linea all'interno. Se posata ribaltata, la copertura è piastrinabile individualmente. Aperture per l'acqua di infiltrazione predisposte e chiusura antiodore incluse.

#### Variante

Sistema:	125
Apertura per l'acqua di infiltrazione:	predisposta
Guarnizione termosaldata sul rialzo:	Membrana impermeabilizzante (db) da incollare secondo norma DIN 18534
Classe di esposizione all'acqua a norma 18534-1 (fino al valore indicato compreso):	W2-I
Altezza dell'acqua di sbarramento:	22 mm
Capacità di scarico (l/s) con 10 mm di accumulo di acqua:	0,6
Capacità di scarico (l/s) con 20 mm di accumulo di acqua:	0,7
Capacità di scarico (l/s) senza accumulo di acqua:	0,5 mm

#### Caratteristiche generali

Larghezza nominale (DN):	50
Diametro esterno (DA):	50 mm
ATEX:	no
Chiusura antiodore:	Multistop

#### Dimensioni

Peso netto:	2,53 kg
Peso lordo:	3,04 kg
Misura esterna (lunghezza):	1015 mm

Profondità di posa: 80 - 140 mm  
Larghezza: 191 mm  
Altezza: 80 mm  
Lunghezza imballaggio: 1280 mm  
Larghezza imballaggio: 260 mm  
Altezza imballaggio: 130 mm

Serbatoio/corpo base  
Numero di uscite: 1  
Materiale corpo base: ABS

#### Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura: Copertura in acciaio inox  
Materiale della copertura : Acciaio Inox 14301  
Colore della copertura: argento  
Superficie: Acciaio inox spazzolato  
Materiale del telaio: Acciaio inox 14301  
Classe di carico: K 3 (EN 1253-1)  
Design della griglia: piastrellabile in via opzionale  
Lunghezza del telaio: 950 mm  
Forma rialzo: angolare  
Materiale del rialzo: ABS