

Flangia di tenuta a pressione Ecoguss Sistema 125, incl. fermagli di fissaggio

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 48407
GTIN (EAN): 4026092079003
Gruppo di prezzo: 10

Descrizione

La flangia di tenuta a pressione con bulloni e viti in acciaio inox si utilizza per il serraggio o per la saldatura delle guaine in bitume o bitume polimero, oltre che delle guaine impermeabilizzanti in materiale plastico ed elastomeri. Per le guarnizioni termosaldate impermeabili è possibile usare solo le impermeabilizzazioni collaudate dal produttore. L'ugello di uscita è adatto al collegamento ai tubi SML. Non è necessario un collegamento equipotenziale.

Il materiale composito riciclabile Ecoguss soddisfa i più severi standard in fatto di protezione anti-rumore, è resistente agli agenti aggressivi e alle temperature e possiede una superficie a prova di corrosione a lungo termine. Può essere fiammato per breve tempo da 100 a 400 gradi Celsius.

Sono compresi i fermagli di fissaggio per il collegamento fisso della flangia di tenuta a pressione con il corpo base.

L'articolo non è compatibile con il corpo base "L'ultrapiatto" 79.

Variante

Sistema: 125
Guarnizione: sì

Caratteristiche generali

Colore: nero
Materiale: Ecoguss
Norma: EN 1253

Dimensioni

Peso netto: 1,23 kg
Peso lordo: 1,4 kg
Diametro: 273 mm
Lunghezza imballaggio: 302 mm
Larghezza imballaggio: 302 mm
Altezza imballaggio: 61 mm