

Rialzo Ferrofix Sis125 Griglia feritoie 146x146 mm, K 3

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 48977
GTIN (EAN): 4026092004630
Gruppo di prezzo: 70

Vantaggi

- In acciaio inox particolarmente igienico e ad alta resistenza meccanica
- Abbinabile in modo variabile con i corpi base

Descrizione

Il rialzo in acciaio inox è adatto al drenaggio a punto all'interno in combinazione con un corpo base del sistema modulare KESSEL 125.

Variante

Sistema: 125
Guarnizione termosaldada sul rialzo: Bordo di connessione

Dimensioni

Peso netto: 1,18 kg
Peso lordo: 1,28 kg
Altezza: 100 mm
Lunghezza imballaggio: 215 mm
Larghezza imballaggio: 190 mm
Altezza imballaggio: 120 mm

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura: Griglia a feritoia
Materiale della copertura : Acciaio inox 14301
Altezza della copertura: 17 mm
Superficie: Acciaio inox lucidato
Blocco: avvitato
Classe di carico: K 3 (EN 1253-1)
Larghezza del telaio: 146 mm
Lunghezza del telaio: 146 mm
Forma rialzo: angolare
Materiale del rialzo: Acciaio inox 14301