

Scarico per cortile Sis 200 verticale Griglia feritoie A 15

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 67060.30

GTIN (EAN): 4026092003800

Gruppo di prezzo: 10

Descrizione

Lo scarico per cortile in materiale plastico è utilizzato per il drenaggio a punto ed è dotato di una guarnizione a labbro e di una copertura protettiva per cantiere.

Variante

Sistema: 200

Capacità di scarico (l/s) con 20 mm di accumulo di acqua: 4,5

Caratteristiche generali

Norma: EN 752

Larghezza nominale (DN): 100

Diametro esterno (DA): 110 mm

Chiusura antiodore: no

Dimensioni

Possibilità di regolazione in altezza: 40 - 150 mm

Peso netto: 3,32 kg

Peso lordo: 3,32 kg

Lunghezza imballaggio: 330 mm

Larghezza imballaggio: 330 mm

Altezza imballaggio: 375 mm

Serbatoio/corpo base

Numero di uscite: 1

Materiale corpo base: Materiale plastico

Tipo di bocchettone: verticale

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura: Griglia a feritoia tonda

Materiale della copertura : Materiale plastico

Colore della copertura: nero

Larghezza della copertura: 300 mm

Lunghezza della copertura: 300 mm

Superficie: eroso

Materiale del telaio: Materiale plastico

Blocco: posato

Classe di carico: A 15 (EN 124)

Larghezza del telaio: 300 mm

Lunghezza del telaio:

300 mm

Forma rialzo:

angolare

Materiale del rialzo:

Materiale plastico