

Rialzo Classe B, Griglia feritoie roto.,d: 20mm

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 67985
GTIN (EAN): 4026092038949
Gruppo di prezzo: 10

Descrizione

Il rialzo regolabile in altezza telescopico è realizzato in Ecoguss. Il materiale composito riciclabile soddisfa i più severi standard in fatto di protezione anti-rumore, è resistente agli agenti aggressivi e alle temperature e possiede una superficie a prova di corrosione a lungo termine. Può essere fiammato per breve tempo da 100 a 400 gradi Celsius.

Variante
Sistema: 200

Caratteristiche generali
Colore: nero
Norma: EN 1253

Dimensioni
Peso netto: 2,98 kg
Peso lordo: 3,35 kg
Diametro: 230 mm
Lunghezza imballaggio: 340 mm
Larghezza imballaggio: 340 mm
Altezza imballaggio: 215 mm

Caratteristiche di copertura
Tipo di copertura: Griglia a feritoia tonda
Materiale della copertura : Ecoguss
Colore della copertura: nero
Larghezza della copertura: 258 mm
Altezza della copertura: 198 mm
Lunghezza della copertura: 258 mm
Blocco: Lock & Lift
Classe di carico: L 15 / M 125 (EN 1253-1)
Materiale del rialzo: Ecoguss