

## Rialzo Classe B, Griglia feritoie roto.,d: 20mm

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 67985  
GTIN (EAN): 4026092038949  
Gruppo di prezzo: 10

### Descrizione

Il rialzo regolabile in altezza telescopico è realizzato in Ecoguss. Il materiale composito riciclabile soddisfa i più severi standard in fatto di protezione anti-rumore, è resistente agli agenti aggressivi e alle temperature e possiede una superficie a prova di corrosione a lungo termine. Può essere fiammato per breve tempo da 100 a 400 gradi Celsius.

#### Variante

Sistema: 200

#### Caratteristiche generali

Colore: nero  
Norma: EN 1253

#### Dimensioni

Peso netto: 2,98 kg  
Peso lordo: 3,35 kg  
Diametro: 230 mm  
Lunghezza imballaggio: 340 mm  
Larghezza imballaggio: 340 mm  
Altezza imballaggio: 215 mm

#### Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura: Griglia a feritoia tonda  
Materiale della copertura : Ecoguss  
Colore della copertura: nero  
Larghezza della copertura: 258 mm  
Altezza della copertura: 198 mm  
Lunghezza della copertura: 258 mm  
Blocco: Lock & Lift  
Classe di carico: L 15 / M 125 (EN 1253-1)  
Materiale del rialzo: Ecoguss