

Azionamento pompa SPF 1400 230V, S1, cavo di 10 m, con condensatore

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 680219
GTIN (EAN): 4026092066782
Gruppo di prezzo: 90

Descrizione

Azionamento pompa con girante libera per acque di scarico contenenti sostanze fecali

Caratteristiche generali

Tipo di acque di scarico: con sostanze fecali

Dimensioni

Peso netto: 22,2 kg
Peso lordo: 25 kg
Lunghezza imballaggio: 585 mm
Larghezza imballaggio: 350 mm
Altezza imballaggio: 380 mm

Trasportatore

Pompa: SPF 1400
Tipo di collegamento: Connessione diretta
Corrente nominale: 7,3 A
Classe di protezione: I
A prova di funzionamento a secco: sì
Tipo di protezione della pompa: IP 68 (3m/48h)
Monitoraggio della temperatura: integrato
Temperatura materiale (permanente) max.: 40 °C
Prevalenza max.: 7 m
Numero di giri: 1370 U/min
Potenza P1: 1,6 kW
Potenza P2: 1,1 kW
Tipo di funzionamento: S1
Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa: 10 m

Comando

Frequenza di rete: 50 Hz
Tensione di funzionamento: 230 V
Tipo di collegamento: Connessione diretta