

## Azionamento pompa SPF 4500 400 V, S3, cavo di 10 m

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 680442  
GTIN (EAN): 4026092072851  
Gruppo di prezzo: 90

### Descrizione

Azionamento pompa con girante libera per acque di scarico contenenti sostanze fecali

#### Caratteristiche generali

Tipo di acque di scarico: con sostanze fecali

#### Dimensioni

Peso netto: 26 kg  
Peso lordo: 29,3 kg  
Lunghezza imballaggio: 585 mm  
Larghezza imballaggio: 350 mm  
Altezza imballaggio: 380 mm

#### Trasportatore

Pompa: SPF 4500  
Tipo di collegamento: Connessione diretta  
Corrente nominale: 7,5 A  
Classe di protezione: I  
A prova di funzionamento a secco: sì  
Tipo di protezione della pompa: IP 68 (3m/48h)  
Monitoraggio della temperatura: comandato tramite centralina  
Temperatura materiale (permanente) max.: 40 °C  
Prevalenza max.: 20 m  
Numero di giri: 2850 U/min  
Potenza P1: 4,5 kW  
Potenza P2: 3,5 kW  
Tipo di funzionamento: S3 - 50%  
Tipo di cavo di collegamento della pompa: H07RN-F 7G 1,5 mm<sup>2</sup>  
Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa: 10 m

#### Comando

Frequenza di rete: 50 Hz  
Tensione di funzionamento: 400 V  
Tipo di collegamento: Connessione diretta