

## Pompa ricambio stazione pompaggio installazione a secco SPF 4500-S1

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 680534  
GTIN (EAN): 4026092074954  
Gruppo di prezzo: 90

### Descrizione

Pompa di ricambio tipo SPF 4500-S1 per la stazione di pompaggio Aqualift FXL, installazione a secco

#### Variante

Comando della pompa: Centralina

#### Caratteristiche generali

Lunghezza del cavo: 10 m

#### Dimensioni

Peso netto: 33,2 kg  
Peso lordo: 36 kg  
Lunghezza imballaggio: 585 mm  
Larghezza imballaggio: 350 mm  
Altezza imballaggio: 380 mm

#### Trasportatore

Pompa: SPF 4500  
Tipo di collegamento: Connessione diretta  
Tensione di funzionamento: 400 V  
Frequenza di rete: 50 Hz  
Corrente nominale: 7,5 A  
Classe di protezione: I  
Classe di isolamento: F  
Cos $\phi$  - fattore di potenza: 0,85  
Tipo di protezione della pompa: IP 68  
Temperatura materiale (permanente) max.: 40 °C  
Prevalenza max.: 20 m  
Numero di giri: 2850 U/min  
Potenza P1: 4,2 kW  
Potenza P2: 3,5 kW  
Tipo di funzionamento: S3 - 50%  
Protezione necessaria (protezione di linea): Protezione tramite centralina da 400 V  
Tipo di cavo di collegamento della pompa: H07RN-F 7G 1,5 mm<sup>2</sup>  
Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa: 10 m

Comando

Tipo di collegamento:

Protezione necessaria (protezione di linea):

Connessione diretta

Protezione tramite centralina da 400 V