

Pompa di ricambio SPF 2900 400 V, S3, cavo da 5 metri

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 681247
GTIN (EAN): 4026092109663
Gruppo di prezzo: 90

Descrizione

Azionamento pompa con girante libera per acque di scarico contenenti sostanze fecali.

Dimensioni

Peso netto:	11,3 kg
Peso lordo:	11,8 kg
Lunghezza imballaggio:	378 mm
Larghezza imballaggio:	322 mm
Altezza imballaggio:	280 mm

Trasportatore

Pompa:	SPF 2900
Peso, pompa:	11,3 kg
Tipo di collegamento:	Connessione diretta
Tensione di funzionamento:	400 V
Corrente nominale:	5 A
Classe di protezione:	I
Classe di isolamento:	F
Tipo di protezione della pompa:	IP 68 (3m/48h)
Monitoraggio della temperatura:	integrato
Temperatura materiale (permanente) max.:	40 °C
Portata max.:	44 m ³ /h
Prevalenza max.:	14 m
Numero di giri:	2700 U/min
Potenza P1:	3,1 kW
Potenza P2:	2,4 kW
Tipo di funzionamento:	S3 - 50%
Protezione necessaria (protezione di linea):	C_20_A
Tipo di cavo di collegamento della pompa:	H07RN8-F 6G 1 mm ²
Tipo di girante:	Girante libera
Passaggio libero:	40 mm
Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa:	5 m

Comando

Tipo di collegamento:	Connessione diretta
Protezione necessaria (protezione di linea):	C_20_A