

Valvola antiriflusso Staufix DN 125, non interrato, Tipo 1

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 720125
GTIN (EAN): 4026092076057
Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- Semplice conversione successiva in Staufix tipo 2 o StaufixControl
- Montaggio flessibile, disponibilità di diverse coperture per l'installazione nel pavimento
- Semplice manutenzione e pulizia senza l'ausilio di utensili

Descrizione

La valvola antiriflusso per le acque di scarico senza materie fecali è dotata di due cerniere meccaniche, le quali si chiudono in automatico in caso di ristagno e contemporaneamente funge da chiusura di emergenza bloccabile manualmente. Grazie al sistema modulare KESSEL, gli impianti preesistenti possono essere integrati senza problemi con una seconda cerniera o convertiti nella valvola antiriflusso StaufixControl.

Variante

Chiusura di emergenza: sì
Clapet antiriflusso meccaniche: 1

Caratteristiche generali

Colore: nero
Norma: EN 13564
Larghezza nominale (DN): 125
Diametro esterno (DA): 125 mm
Tipo di acque di scarico: Acque di scarico senza sostanze fecali
Situazione di installazione: all'interno degli edifici – canale di scarico non interrato
Condizioni di consegna: pronto all'installazione
Protezione antiriflusso: Tipo 1

Dimensioni

Peso netto: 3,1 kg
Peso lordo: 5,7 kg
Salto di pendenza: 8 mm
Lunghezza: 511 mm
Larghezza: 216 mm

Altezza:	306 mm
Lunghezza imballaggio:	524 mm
Larghezza imballaggio:	222 mm
Altezza imballaggio:	265 mm

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura:	Coperchio di chiusura
Coperchio di chiusura:	Chiusura manuale