

## Valvola antiriflusso Staufix B. DN 100, Tipo 1 R, con chiusura di emerg.

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 72100R  
GTIN (EAN): 4026092028360  
Gruppo di prezzo: 10

### Vantaggi

- Semplice conversione grazie ai kit di conversione
- La valvola a cerniera contro i roditori opzionale garantisce una sicurezza supplementare.
- Manutenzione e pulizia semplici senza l'ausilio di utensili

### Descrizione

La valvola antiriflusso per le acque di scarico senza materie fecali è dotata di una cerniera meccanica, la quale si chiude in automatico in caso di ristagno e contemporaneamente funge da chiusura di emergenza bloccabile manualmente. Grazie al sistema modulare KESSEL, gli impianti preesistenti possono essere integrati senza problemi con una seconda valvola antiriflusso.

#### Variante

Clapet in acciaio inox per protezione contro i roditori:	sì
Chiusura di emergenza:	sì
Clapet antiriflusso meccaniche:	1

#### Caratteristiche generali

Colore:	nero
Norma:	EN 13564
Larghezza nominale (DN):	100
Diametro esterno (DA):	110 mm
Tipo di acque di scarico:	Acque di scarico senza sostanze fecali
Situazione di installazione:	all'interno degli edifici – canale di scarico non interrato
Condizioni di consegna:	pronto all'installazione
Protezione antiriflusso:	Tipo 1

#### Dimensioni

Peso netto:	1,9 kg
Peso lordo:	1,9 kg
Salto di pendenza:	9 mm

Lunghezza: 355 mm  
Larghezza: 155 mm  
Altezza: 205 mm  
Lunghezza imballaggio: 210 mm  
Larghezza imballaggio: 164 mm  
Altezza imballaggio: 365 mm

Caratteristiche di copertura

Coperchio di chiusura:

Chiusura rapida