

Kit di conversione Pumpfix F DN 100-200, da 01/2012, cavo 15 m

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 80102

GTIN (EAN): 4026092051160

Gruppo di prezzo: 30

Descrizione

Il kit di conversione è dotato di una pompa e di un sistema di chiusura motorizzato. In condizioni normali, la sezione trasversale del tubo è liberamente aperta. In caso di riflusso, il sistema di chiusura motorizzato viene chiuso automaticamente. Il drenaggio durante la fase di riflusso avviene tramite la pompa con trituratore integrato.

Il sistema è controllato da una centralina di facile utilizzo, che in via opzionale può essere integrata nel sistema di gestione dell'edificio per mezzo di un contatto a potenziale zero o può emettere messaggi di allarme e di guasto collettivi tramite un'interfaccia GSM.

Con il kit di conversione, i pozzetti di ispezione per valvola antiriflusso LW 1000 e i pozzetti modulari per il riflusso LW 1000 possono essere dotati della stazione di pompaggio antiriflusso Pumpfix F.

Caratteristiche generali

Larghezza nominale (DN): 100-200

Indicazione della larghezza nominale: Idraulica pari a DN 150

Tipo di acque di scarico: con e senza sostanze fecali

Omologazione: Z-53.2-388

Lunghezza del cavo: 15 m

Dimensioni

Peso netto: 21,6 kg

Peso lordo: 23,1 kg

Lunghezza imballaggio: 785 mm

Larghezza imballaggio: 385 mm

Altezza imballaggio: 465 mm

Trasportatore

Pompa: SPZ 1000

Numero di pompe: 1

Peso, pompa: 10 kg

Tipo di collegamento: presa codificata

Corrente nominale: 5,2 A

Classe di protezione: I

Classe di isolamento: F

Cosφ – fattore di potenza: 0,97

Tipo di protezione della pompa:	IP 68 (3m/48h)
Monitoraggio della temperatura:	integrato
Temperatura materiale (permanente) max.:	35 °C
Prevalenza max.:	10 m
Numero di giri:	2800 U/min
Potenza P1:	1,2 kW
Potenza P2:	0,69 kW
Tipo di funzionamento:	S3 - 50%
Protezione necessaria (protezione di linea):	C 16 A
Tipo di cavo di collegamento della pompa:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Tipo di girante:	Trituratore

Comando	
Centralina:	Comfort
Dispositivo di allarme:	sonda ottica
Strumento di rilevazione del livello:	Sonda ottica
Tipo di rilevazione del livello:	ottica
Tipo di protezione della centralina:	IP54
Tipo di collegamento:	presa codificata
Lunghezza del cavo di alimentazione alla centralina:	1,4 m
Contatto a potenziale zero:	opzionale
Interfaccia GSM:	sì
Interfaccia USB:	sì
Funzione di diario d'esercizio:	sì
Display multi-riga:	sì
Batteria tampone:	sì
Sistema di auto-diagnostica (SDS):	sì
Protezione necessaria (protezione di linea):	C 16 A