

Set di installazione impermeabile DA: 50 mm, per imprese edili

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 83079

GTIN (EAN): 4026092098202

Gruppo di prezzo: 20

Descrizione

Set di installazione impermeabile per imprese edili, da impiegare con gli impianti di sollevamento KESSEL Aqualift Compact e con le valvole antiriflusso con impianto di sollevamento Ecolift in caso di montaggio nella lastra di cemento impermeabile, composto da prolunga, flangia impermeabile centrale, set del condotto di mandata, collare per tubo, tubazione di rivestimento con guarnizione passa-muro per il tubo di mandata e pozzetto di transazione.

Caratteristiche generali

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Diametro esterno (DA): | 50 mm |
| Prolunga: | flangia imp. centrale Sistema 400 |
| Kit condotto di mandata (DN): | 40 |
| Pozzetto di transazione (DN): | 70/100 |

Dimensioni

| | |
|------------------------|----------|
| Peso netto: | 21,16 kg |
| Peso lordo: | 21,16 kg |
| Lunghezza imballaggio: | 710 mm |
| Larghezza imballaggio: | 710 mm |
| Altezza imballaggio: | 405 mm |