

## Rialzo regolabile in altezza, cl. D

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 850121  
GTIN (EAN): 4026092003077  
Gruppo di prezzo: 60

### Descrizione

Il rialzo in materiale plastico è adatto ai sistemi di pozetto LW 400 ed è dotato di un anello di fissaggio e di un aggancio per il cestello raccolta fanghi. Regolabile in altezza in modo continuo per 440 mm.

In caso di installazione in aree carrabili, parcheggi e superfici carrabili per il traffico di autocarri (classe di carico D), il rialzo deve essere rivestita in opera con una piastra di supporto armata dello spessore di ca. 15 cm con almeno 0,75 x 0,75 m in calcestruzzo B35. L'esecuzione materiale della soletta in calcestruzzo deve essere calcolata staticamente in base alle condizioni locali. È possibile fornire un piano di cassaforma e rinforzo standard.

Variante  
Sistema: 400

Dimensioni  
Peso netto: 16 kg  
Peso lordo: 16 kg  
Tipo di regolazione in altezza: rialzo telescopico  
Lunghezza: 450 mm  
Larghezza: 450 mm  
Altezza: 450 mm  
Lunghezza imballaggio: 450 mm  
Larghezza imballaggio: 450 mm  
Altezza imballaggio: 460 mm

Caratteristiche di copertura  
Colore della copertura: nero  
Superficie: eroso  
Classe di carico: D 400 (EN 124)  
Larghezza del telaio: 450 mm  
Lunghezza del telaio: 450 mm  
Materiale del rialzo: Materiale plastico