

Scarico per cortile Sistema 400, DN 100, A, 460 - 590 mm, VA

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 851101A-RSV
GTIN (EAN): 4026092055229
Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- Sono disponibili diverse classi di carico
- Sistema completo regolabile in altezza
- Semplice installazione interrata

Descrizione

Lo scarico per cortile in materiale plastico è destinato al drenaggio a punto ed è resistente alle acque di scarico aggressive. È dotato di un cestello raccolta fanghi e di guarnizioni resistenti ai carburanti. Il rialzo in materiale plastico consente la compensazione continua del livello e dell'altezza.

Variante

Sistema:	400
Riscaldamento:	senza
Contenuto del sedimentatore:	sì
Altezza dell'acqua di sbarramento:	50 mm
Capacità di scarico (l/s) con 20 mm di accumulo di acqua:	3,1
Clapet antiriflusso meccaniche:	2

Caratteristiche generali

Colore:	nero
Norma:	EN 752
Larghezza nominale (DN):	100
Diametro esterno (DA):	110 mm
Protezione antiriflusso:	Tipo 5
Chiusura antiodore:	incluso

Dimensioni

Peso netto:	47 kg
Peso lordo:	47 kg
Dimensione di installazione – larghezza:	535 mm
Dimensione di installazione – lunghezza:	585 mm
Profondità di posa:	460 - 590 mm
Tipo di regolazione in altezza:	rialzo telescopico
Lunghezza imballaggio:	700 mm
Larghezza imballaggio:	800 mm

Altezza imballaggio: 595 mm

Serbatoio/corpo base

Numero di uscite:

Materiale corpo base:

Tipo di bocchettone:

1

Materiale plastico
laterale

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura:

Materiale della copertura :

Colore della copertura:

Larghezza della copertura:

Lunghezza della copertura:

Superficie:

Classe di carico:

Larghezza del telaio:

Lunghezza del telaio:

Forma rialzo:

Contenuto del sedimentatore:

Griglia a feritoia tonda

Materiale plastico

nero

400 mm

400 mm

eroso

A 15 (EN 124)

400 mm

400 mm

angolare

sì