

## Mod. d pozetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 600, 380-629 mm, Classe A/B

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 8740000  
GTIN (EAN): 4026092065150  
Gruppo di prezzo: 60

### Vantaggi

- Costruzione modulare con segmenti di collegamento semplici e con pezzi intermedi alti 250 e 500 mm
- Innovativa struttura a nido d'ape
- Installazione nell'acqua freatica fino a 3.000 mm

### Descrizione

Il modulo del pozetto per l'installazione con pompe sommerse è dotato di tutte le guarnizioni e i cunei di collegamento necessari, nonché di un cono con rialzo telescopico. I pezzi intermedi in polimero offrono opzioni di collegamento universali. Grazie al sistema modulare KESSEL, la struttura può essere combinata in modo flessibile con pezzi intermedi, cono, rialzo e copertura.

#### Caratteristiche generali

Colore:	nero
Materiale:	PE-HD
Norma:	EN 13598-2
Situazione di installazione:	installazione interrata
Condizioni di consegna:	In pezzi per il montaggio in cantiere (mezzi di salita premontati in fabbrica)

#### Omologazione:

Z-42.1-527

ATEX:

no

#### Dimensioni

Peso netto:	65,5 kg
Peso lordo:	82 kg
Resistenza all'acqua freatica dal fondo serbatoio:	3000 mm
Profondità di posa:	380 - 629 mm
Tipo di regolazione in altezza:	rialzo telescopico
Lunghezza:	1200 mm
Larghezza:	1200 mm
Lunghezza imballaggio:	1200 mm
Larghezza imballaggio:	1200 mm

Altezza imballaggio: 2200 mm

Serbatoio/corpo base

Foro (DN) max. dell'entrata: 150 mm

Diametro interno del serbatoio (DI): 1000 mm

Diametro interno dell'accesso (DI): 600 mm

#### Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura: Piastra di copertura rotonda

Materiale della copertura : Ghisa grigia

Colore della copertura: nero

Larghezza della copertura: 648 mm

Altezza della copertura: 95 mm

Lunghezza della copertura: 648 mm

Superficie: Ghisa grigia

Blocco: sbloccato

Classe di carico: B 125 (EN 124)

Tenuta: a tenuta stagna