

Mod. d pozetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 600, 630-879 mm, Classe D

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 8740007
GTIN (EAN): 4026092065228
Gruppo di prezzo: 60

Vantaggi

- Costruzione modulare con segmenti di collegamento semplici e con pezzi intermedi alti 250 e 500 mm
- Innovativa struttura a nido d'ape
- Installazione nell'acqua freatica fino a 3.000 mm

Descrizione

Il modulo del pozetto per l'installazione con pompe sommerse è dotato di tutte le guarnizioni e i cunei di collegamento necessari, nonché di un cono con rialzo telescopico. I pezzi intermedi in polimero offrono opzioni di collegamento universali. Grazie al sistema modulare KESSEL, la struttura può essere combinata in modo flessibile con pezzi intermedi, cono, rialzo e copertura.

Variante

Indicazione sulla profondità di posa: per la classe di carico D è necessario installare in loco una piastra di distribuzione del carico

Caratteristiche generali

Colore:	nero
Materiale:	PE-HD
Norma:	EN 13598-2
Situazione di installazione:	installazione interrata
Condizioni di consegna:	In pezzi per il montaggio in cantiere (mezzi di salita premontati in fabbrica)
Omologazione:	Z-42.1-527
ATEX:	no

Dimensioni

Peso netto:	135,95 kg
Peso lordo:	155,43 kg
Resistenza all'acqua freatica dal fondo serbatoio:	3000 mm
Profondità di posa:	630 - 879 mm
Tipo di regolazione in altezza:	rialzo telescopico

Lunghezza: 1200 mm
Larghezza: 1200 mm
Lunghezza imballaggio: 1200 mm
Larghezza imballaggio: 1200 mm
Altezza imballaggio: 2200 mm

Serbatoio/corpo base
Foro (DN) max. dell'entrata: 150 mm
Diametro interno del serbatoio (DI): 1000 mm
Diametro interno dell'accesso (DI): 600 mm

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura: Piastra di copertura rotonda
Materiale della copertura : Ghisa grigia
Colore della copertura: nero
Larghezza della copertura: 659 mm
Altezza della copertura: 122 mm
Lunghezza della copertura: 659 mm
Superficie: Ghisa grigia
Blocco: serrato
Classe di carico: D 400 (EN 124)
Tenuta: a tenuta stagna