

Mod. d pozetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 600, 880-1129 mm, Classe A/B

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 8740012
GTIN (EAN): 4026092065273
Gruppo di prezzo: 60

Vantaggi

- Costruzione modulare con segmenti di collegamento semplici e con pezzi intermedi alti 250 e 500 mm
- Innovativa struttura a nido d'ape
- Installazione nell'acqua freatica fino a 3.000 mm

Descrizione

Il modulo del pozetto per l'installazione con pompe sommerse è dotato di tutte le guarnizioni e i cunei di collegamento necessari, nonché di un cono con rialzo telescopico. I pezzi intermedi in polimero offrono opzioni di collegamento universali. Grazie al sistema modulare KESSEL, la struttura può essere combinata in modo flessibile con pezzi intermedi, cono, rialzo e copertura.

Caratteristiche generali

Colore:	nero
Materiale:	PE-HD
Norma:	EN 13598-2
Situazione di installazione:	installazione interrata
Condizioni di consegna:	In pezzi per il montaggio in cantiere (mezzi di salita premontati in fabbrica)

Omologazione:

Z-42.1-527

ATEX:

no

Dimensioni

Peso netto: 89,5 kg

Peso lordo: 106 kg

Resistenza all'acqua freatica dal fondo serbatoio: 3000 mm

Profondità di posa: 880 - 1129 mm

Tipo di regolazione in altezza: rialzo telescopico

Lunghezza: 1200 mm

Larghezza: 1200 mm

Lunghezza imballaggio: 1200 mm

Larghezza imballaggio: 1200 mm

Altezza imballaggio: 2200 mm

Serbatoio/corpo base

Foro (DN) max. dell'entrata: 150 mm

Diametro interno del serbatoio (DI): 1000 mm

Diametro interno dell'accesso (DI): 600 mm

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura: Piastra di copertura rotonda

Materiale della copertura : Ghisa grigia

Colore della copertura: nero

Larghezza della copertura: 648 mm

Altezza della copertura: 95 mm

Lunghezza della copertura: 648 mm

Superficie: Ghisa grigia

Blocco: sbloccato

Classe di carico: B 125 (EN 124)

Tenuta: a tenuta stagna