

## Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 600, 1130-1379 mm, Classe D

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 8740019  
GTIN (EAN): 4026092065341  
Gruppo di prezzo: 60

### Vantaggi

- Costruzione modulare con segmenti di collegamento semplici e con pezzi intermedi alti 250 e 500 mm
- Innovativa struttura a nido d'ape
- Installazione nell'acqua freatica fino a 3.000 mm

### Descrizione

Il modulo del pozzetto per l'installazione a secco o con pompe sommerse è dotato di gradini di salita montati a norma DIN EN 13101 e BGR 177, con tutte le guarnizioni e i cunei di collegamento necessari nonché con un cono con rialzo telescopico. I pezzi intermedi in materiale plastico (PE) resistente nel tempo offrono opzioni di collegamento universali. Grazie al sistema modulare KESSEL, la struttura può essere combinata in modo flessibile con pezzi intermedi, cono, rialzo e copertura.

#### Caratteristiche generali

Colore:	nero
Materiale:	PE-HD
Norma:	EN 13598-2
Situazione di installazione:	installazione interrata
Condizioni di consegna:	In pezzi per il montaggio in cantiere (mezzi di salita premontati in fabbrica)
Omologazione:	Z-42.1-527
ATEX:	no

#### Dimensioni

Peso netto:	123 kg
Peso lordo:	155 kg
Resistenza all'acqua freatica dal fondo serbatoio:	3000 mm
Profondità di posa:	1130 - 1379 mm
Tipo di regolazione in altezza:	rialzo telescopico
Lunghezza:	1200 mm
Larghezza:	1200 mm
Lunghezza imballaggio:	1200 mm

Larghezza imballaggio: 1200 mm  
Altezza imballaggio: 2200 mm

Serbatoio/corpo base  
Foro (DN) max. dell'entrata: 150 mm  
Diametro interno del serbatoio (DI): 1000 mm  
Diametro interno dell'accesso (DI): 600 mm

#### Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura: Piastra di copertura rotonda  
Materiale della copertura : Ghisa grigia  
Colore della copertura: nero  
Larghezza della copertura: 659 mm  
Altezza della copertura: 122 mm  
Lunghezza della copertura: 659 mm  
Superficie: Ghisa grigia  
Blocco: serrato  
Classe di carico: D 400 (EN 124)  
Tenuta: a tenuta stagna