

## Mod. d pozetto LW 1000 Pavimento Accesso LW800, 638-887 mm, K3, calc.imp.

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 8740222  
GTIN (EAN): 4026092093184  
Gruppo di prezzo: 60

### Vantaggi

- Costruzione modulare con segmenti di collegamento semplici e con pezzi intermedi alti 250 e 500 mm
- Innovativa struttura a nido d'ape
- Installazione nell'acqua freatica fino a 3.000 mm

### Descrizione

Il modulo del pozetto per l'installazione a secco o con pompe sommerse è dotato di gradini di salita montati a norma DIN EN 13101 e BGR 177, con tutte le guarnizioni e i cunei di collegamento necessari nonché con un cono con rialzo telescopico. I pezzi intermedi in materiale plastico (PE) resistente nel tempo offrono opzioni di collegamento universali. Grazie al sistema modulare KESSEL, la struttura può essere combinata in modo flessibile con pezzi intermedi, cono, rialzo e copertura.

#### Caratteristiche generali

Colore:	nero
Materiale:	PE-HD
Norma:	EN 13598-2
Situazione di installazione:	installazione nel pavimento
Condizioni di consegna:	In pezzi per il montaggio in cantiere (mezzi di salita premontati in fabbrica)
Omologazione:	Z-42.1-527
ATEX:	no

#### Dimensioni

Peso netto:	92,25 kg
Peso lordo:	108,75 kg
Resistenza all'acqua freatica dal fondo serbatoio:	3000 mm
Diametro:	960 mm
Profondità di posa:	638 - 887 mm
Tipo di regolazione in altezza:	rialzo telescopico
Lunghezza:	1200 mm
Larghezza:	1200 mm

Lunghezza imballaggio: 1200 mm  
Larghezza imballaggio: 1200 mm  
Altezza imballaggio: 1400 mm

Serbatoio/corpo base  
Foro (DN) max. dell'entrata: 150 mm  
Diametro interno del serbatoio (DI): 1000 mm  
Diametro interno dell'accesso (DI): 800 mm

#### Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura: Piastra di copertura rotonda  
Materiale della copertura : Acciaio inox  
Altezza della copertura: 19 mm  
Superficie: antiscivolo  
Blocco: avvitato  
Classe di carico: K 3 (EN 1253-1)  
Tenuta: a tenuta stagna