

Pozzetto di prelievo DN 150, con Staufix, classe D

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 915762/120D-SWA
GTIN (EAN): 4026092055472
Gruppo di prezzo: 60

Descrizione

Pozzetto di prelievo per l'installazione interrata, funzionante a vuoto, con valvola antiriflusso Staufix, entrata e uscita per il collegamento al tubo SML a norma DIN 19522, rialzo con anello di fissaggio, chiave di estrazione inclusa.

Per la classe di carico D è necessario installare in loco una piastra di distribuzione del carico. I piani di rinforzo sono disponibili presso KESSEL.

Caratteristiche generali

Colore: nero
Materiale: PE-HD

Dimensioni

Peso netto: 166 kg
Peso lordo: 184 kg
Salto di pendenza: 160 mm
Profondità di posa: 825 - 1335 mm
Tipo di regolazione in altezza: rialzo telescopico
Lunghezza: 1600 mm
Lunghezza imballaggio: 1550 mm
Larghezza imballaggio: 1550 mm
Altezza imballaggio: 1155 mm

Serbatoio/corpo base

Larghezza nominale (DN) dell'uscita: 150 mm
Larghezza nominale (DN) dell'entrata: 150 mm
Diametro interno del serbatoio (DI): 1200 mm
Diametro interno dell'accesso (DI): 610 mm

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura: Piastra di copertura
Materiale della copertura: Ghisa grigia
Colore della copertura: nero
Classe di carico: D 400 (EN 124)
Tenuta: tenuta antiodore