

## Pozzetto di prelievo LW 400, DN 100/150, classe A

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 915880A  
GTIN (EAN): 4026092025048  
Gruppo di prezzo: 60

### Descrizione

Pozzetto di prelievo LW 400 per gli impianti di separazione, per l'installazione interrata, funzionante a vuoto, impermeabile, resistente alle acque di scarico aggressive. Profondità di installazione minima ottenibile mediante taglio.

Direzione di flusso: diritta

#### Caratteristiche generali

Colore: nero  
Materiale: PE

#### Dimensioni

Peso netto: 14 kg  
Peso lordo: 20 kg  
Salto di pendenza: 120 mm  
Profondità di posa: 400 - 1300 mm  
Tipo di regolazione in altezza: rialzo telescopico  
Lunghezza imballaggio: 700 mm  
Larghezza imballaggio: 800 mm  
Altezza imballaggio: 1270 mm

#### Serbatoio/corpo base

Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio: 120 mm  
Larghezza nominale (DA) della uscita: 110 mm  
Larghezza nominale (DN) dell'uscita: 100 mm  
Larghezza nominale (DA) dell'entrata: 110 mm  
Larghezza nominale (DN) dell'entrata: 100 mm  
Diametro interno del serbatoio (DI): 400 mm

#### Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura: Piastra di copertura  
Materiale della copertura : Materiale plastico  
Colore della copertura: nero  
Classe di carico: A 15 (EN 124)  
Tenuta: tenuta antiodore e a tenuta stagna