

## Misuratore di spessore SonicControl, tipo OA

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 917826  
GTIN (EAN): 4026092047316  
Gruppo di prezzo: 60

### Descrizione

Misuratore di spessore dello strato di grassi e liquidi leggeri SonicControl tipo OA per i separatori di liquidi leggeri, con sensore a ultrasuoni per il monitoraggio preciso al centimetro, la segnalazione dello strato d'olio e la segnalazione dell'accumulo di acqua. Con collegamento alla rete elettrica, batteria tampone e possibilità di collegamento opzionale per i segnalatori a distanza. Include il set di fissaggio per il montaggio e la manutenzione semplici in loco.

Cavo (per sensori) estendibile in loco fino a 60 m.

Centralina con allarme ottico e acustico, diario d'esercizio elettronico predisposto per 12 mesi, possibilità di lettura del diario d'esercizio tramite interfaccia USB.

#### Caratteristiche generali

Omologazione:	BVS 11 ATEX E 040 X
Lunghezza del cavo:	30 m
ATEX:	sì

#### Dimensioni

Peso netto:	6,23 kg
Peso lordo:	7,02 kg
Lunghezza imballaggio:	1200 mm
Larghezza imballaggio:	380 mm
Altezza imballaggio:	90 mm

#### Trasportatore

Tipo di collegamento:	Schuko a 2 poli
-----------------------	-----------------

#### Comando

Centralina:	sì
Potenza stand-by:	3,4 W
Tipo di protezione della centralina:	IP54
Tipo di collegamento:	Schuko a 2 poli
Lunghezza del cavo di alimentazione alla centralina:	1,45 m
Contatto a potenziale zero:	sì
Interfaccia GSM:	sì
Interfaccia USB:	sì
Funzione di diario d'esercizio:	sì
Display multi-riga:	sì
Batteria tampone:	sì

Sistema di auto-diagnostica (SDS):                    sì