

## Separat. grassi EasyClean Modular free, NS 3, tonda, Smaltimento diretto

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 93003.00/D1-R  
GTIN (EAN): 4026092103654  
Gruppo di prezzo: 60

### Vantaggi

- Ideale in presenza di accessi molto stretti
- suddivisibile in 3 parti per l'inserimento attraverso le aperture fino a 66 cm max.
- Smaltimento diretto con serbatoio chiuso

### Descrizione

Il separatore per acque di scarico contenenti grassi è adatto all'installazione d'appoggio nei locali protetti dal gelo e non utilizza componenti metallici nel serbatoio. Grazie alla struttura modulare, il separatore può essere fatto passare anche attraverso spazi estremamente stretti. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico resistente nel tempo (PE) è dotato di un sedimentatore di fanghi integrato. Un coperchio di ispezione con coperchio tenuta antiodore e chiusura a leva rapida consente un facile accesso per i lavori di pulizia e manutenzione. Per lo smaltimento manuale con odori ridotti è disponibile un bocchettone di smaltimento diretto. Garanzia di 20 anni sul materiale PE.

#### Variante

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Sistema di pozzetto:      | Pozzetto bipartito                      |
| Variante di smaltimento:  | Direct                                  |
| Dimensioni nominali (NS): | 3                                       |
| Impianto di smaltimento:  | Collegamento per lo smaltimento manuale |

#### Caratteristiche generali

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Materiale:                   | PE   |
| Norma:                       | EN 1825  |
| Situazione di installazione: | all'interno degli edifici – installazione d'appoggio                                   |
| Condizioni di consegna:      | Pronto all'installazione (i pezzi di collegamento devono essere collegati in cantiere) |
| In dotazione:                | Raccordo Storz B R 2 1/2" per l'autospurgo   |

#### Dimensioni

|  |         |
|--|---------|
| Peso netto:                                | 60 kg   |
| Peso lordo:                                | 60 kg   |
| Altezza della superficie di installazione: | 1395 mm |
| Lunghezza d'ingombro:                      | 1020 mm |
| Larghezza d'ingombro:                      | 1100 mm |
| Altezza d'ingombro:                        | 690 mm  |
| Lunghezza imballaggio:                     | 1020 mm |
| Larghezza imballaggio:                     | 1100 mm |
| Altezza imballaggio:                       | 1395 mm |

**Serbatoio/corpo base**

Larghezza nominale (DN) dell'uscita: 100 mm

Larghezza nominale (DN) dell'entrata: 100 mm

**Caratteristiche di copertura**

Tipo di copertura: Coperchio

Blocco: Chiusura a leva rapida

Tenuta: tenuta antiodore

**Contenuto di acque di scarico**

Contenuto del separatore: 300 l

Contenuto del sedimentatore: 300 l