

## Separatore grassi EasyClean free Basic NS7 Standard DX Disp riempimento

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 94007.12R

GTIN (EAN): 4026092084496

Gruppo di prezzo: 60

### Vantaggi

- Funzionamento a bassa manutenzione

### Descrizione

Il separatore per acque di scarico contenenti grassi è adatto all'installazione d'appoggio nei locali protetti dal gelo e non necessita di componenti metallici nel serbatoio. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico resistente nel tempo (PE) è dotato di un sedimentatore di fanghi integrato. Due coperchi tenuta antiodore con chiusure a leva a rapida consentono un facile accesso per la pulizia e la manutenzione. Lo smaltimento manuale avviene con il serbatoio aperto. Garanzia di 20 anni sul materiale PE.

#### Variante

|                                              |                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Direzione di flusso:                         | a destra                                   |
| Variante di smaltimento:                     | Standard                                   |
| Cestello di raccolta fanghi:                 | no                                         |
| Dimensioni nominali (NS):                    | 7                                          |
| Dispositivo di riempimento a norma DIN 1988: | sì                                         |
| Tipo di smaltimento:                         | manuale con tubo flessibile di aspirazione |
| Pozzetto di prelievo:                        | no                                         |
| Portata (DIN 19901):                         | F3                                         |

#### Caratteristiche generali

|                              |                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale:                   | PE                                                                                     |
| Situazione di installazione: | all'interno degli edifici – installazione d'appoggio                                   |
| Condizioni di consegna:      | Pronto all'installazione (i pezzi di collegamento devono essere collegati in cantiere) |

#### Dimensioni

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Peso netto:                                  | 149,5 kg |
| Peso lordo:                                  | 179,5 kg |
| Lunghezza della superficie di installazione: | 1960 mm  |
| Larghezza della superficie di installazione: | 1035 mm  |
| Altezza della superficie di installazione:   | 2000 mm  |
| Lunghezza d'ingombro:                        | 1960 mm  |
| Larghezza d'ingombro:                        | 920 mm   |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Altezza d'ingombro:    | 1670 mm |
| Lunghezza imballaggio: | 2200 mm |
| Larghezza imballaggio: | 1150 mm |
| Altezza imballaggio:   | 1804 mm |

#### Serbatoio/corpo base

|                                                          |                                                                  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Potenza nominale (PN):                                   | 10                                                               |
| Uscita in pressione (DN):                                | 65                                                               |
| Uscita in pressione (DA):                                | 75 mm                                                            |
| Altezza tubo di uscita rispetto al fondo del serbatoio:  | 1185 mm                                                          |
| Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio: | 1255 mm                                                          |
| Larghezza nominale (DA) della uscita:                    | 160 mm                                                           |
| Larghezza nominale (DN) dell'uscita:                     | 150 mm                                                           |
| Larghezza nominale (DA) dell'entrata:                    | 160 mm                                                           |
| Larghezza nominale (DN) dell'entrata:                    | 150 mm                                                           |
| Collegamento del bocchettone di entrata/uscita:          | Tubi PE HD a norma DIN 19537, tubi HT a norma DIN 19560, PP o AS |

#### Caratteristiche di copertura

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Tipo di copertura:          | Coperchio              |
| Materiale della copertura : | Materiale plastico     |
| Colore della copertura:     | viola                  |
| Blocco:                     | Chiusura a leva rapida |
| Tenuta:                     | tenuta antiodore       |

#### Contenuto di acque di scarico

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Spessore massimo dello strato di grasso: | 230 mm |
| Volume complessivo:                      | 1370 l |
| Contenuto del sedimentatore:             | 700 l  |
| Quantità di grassi accumulabile:         | 280 l  |