

## Separatore grassi EasyClean free Basic, NS7, Direct, sinistra, Oblò, Disp.

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 94007.32DL  
GTIN (EAN): 4026092083840  
Gruppo di prezzo: 60

### Vantaggi

- Smaltimento odori ridotti a serbatoio chiuso
- Funzionamento a bassa manutenzione

### Descrizione

Il separatore per acque di scarico contenenti grassi è adatto all'installazione d'appoggio nei locali protetti dal gelo e non necessita componenti metallici nel serbatoio. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico resistente nel tempo (PE) è dotato di un sedimentatore di fanghi integrato. Due coperchi tenuta antiodore con chiusura a leva a rapida consentono un facile accesso per la pulizia e la manutenzione. Per lo smaltimento manuale con odori ridotti è disponibile un bocchettone di smaltimento diretto. Dopo lo smaltimento, nel serbatoio rimangono solo 3 litri di volume residuo di fanghi. Garanzia di 20 anni sul materiale PE.

#### Variante

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Direzione di flusso:                         | a sinistra |
| Variante di smaltimento:                     | Direct     |
| Cestello di raccolta fanghi:                 | sì         |
| Dimensioni nominali (NS):                    | 7          |
| Dispositivo di riempimento a norma DIN 1988: | sì         |
| Tipo di smaltimento:                         | manuale    |
| Portata (DIN 19901):                         | F3         |

#### Caratteristiche generali

|                              |                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale:                   | PE                                                                                     |
| Norma:                       | EN 1825                                                                                |
| Situazione di installazione: | all'interno degli edifici – installazione d'appoggio                                   |
| Condizioni di consegna:      | Pronto all'installazione (i pezzi di collegamento devono essere collegati in cantiere) |
| In dotazione:                | Raccordo Storz B R 2 1/2" per l'autospurgo                                             |

#### Dimensioni

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Peso netto:                                  | 144 kg  |
| Peso lordo:                                  | 174 kg  |
| Lunghezza della superficie di installazione: | 1960 mm |
| Larghezza della superficie di installazione: | 1140 mm |

|                                                          |                                                                  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Altezza della superficie di installazione:               | 2000 mm                                                          |
| Lunghezza d'ingombro:                                    | 1960 mm                                                          |
| Larghezza d'ingombro:                                    | 965 mm                                                           |
| Altezza d'ingombro:                                      | 1670 mm                                                          |
| Lunghezza imballaggio:                                   | 2200 mm                                                          |
| Larghezza imballaggio:                                   | 1150 mm                                                          |
| Altezza imballaggio:                                     | 1804 mm                                                          |
| Serbatoio/corpo base                                     |                                                                  |
| Potenza nominale (PN):                                   | 10                                                               |
| Uscita in pressione (DN):                                | 65                                                               |
| Uscita in pressione (DA):                                | 75 mm                                                            |
| Altezza tubo di uscita rispetto al fondo del serbatoio:  | 1185 mm                                                          |
| Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio: | 1255 mm                                                          |
| Larghezza nominale (DA) della uscita:                    | 160 mm                                                           |
| Larghezza nominale (DN) dell'uscita:                     | 150 mm                                                           |
| Larghezza nominale (DA) dell'entrata:                    | 160 mm                                                           |
| Larghezza nominale (DN) dell'entrata:                    | 150 mm                                                           |
| Collegamento del bocchettone di entrata/uscita:          | Tubi PE HD a norma DIN 19537, tubi HT a norma DIN 19560, PP o AS |
| Caratteristiche di copertura                             |                                                                  |
| Tipo di copertura:                                       | Coperchio                                                        |
| Materiale della copertura :                              | Materiale plastico                                               |
| Colore della copertura:                                  | viola                                                            |
| Blocco:                                                  | Chiusura a leva rapida                                           |
| Tenuta:                                                  | tenuta antiodore                                                 |
| Contenuto di acque di scarico                            |                                                                  |
| Spessore massimo dello strato di grasso:                 | 230 mm                                                           |
| Volume complessivo:                                      | 1370 l                                                           |
| Contenuto del sedimentatore:                             | 700 l                                                            |
| Quantità di grassi accumulabile:                         | 280 l                                                            |