

Separatore grassi EasyClean free Basic NS10 DX Oblò ispezione Disp riemp

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 94010.32R
GTIN (EAN): 4026092083956
Gruppo di prezzo: 60

Vantaggi

- Funzionamento a bassa manutenzione

Descrizione

Il separatore per acque di scarico contenenti grassi è adatto all'installazione d'appoggio nei locali protetti dal gelo e non necessita di componenti metallici nel serbatoio. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico resistente nel tempo (PE) è dotato di un sedimentatore di fanghi integrato. Due coperchi tenuta antiodore con chiusure a leva a rapida consentono un facile accesso per la pulizia e la manutenzione. Lo smaltimento manuale avviene con il serbatoio aperto. Garanzia di 20 anni sul materiale PE.

Variante

Direzione di flusso:	a destra
Variante di smaltimento:	Standard
Cestello di raccolta fanghi:	sì
Dimensioni nominali (NS):	10
Dispositivo di riempimento a norma DIN 1988:	sì
Tipo di smaltimento:	manuale con tubo flessibile di aspirazione
Pozzetto di prelievo:	no
Portata (DIN 19901):	F3

Caratteristiche generali

Materiale:	PE
Situazione di installazione:	all'interno degli edifici – installazione d'appoggio
Condizioni di consegna:	Pronto all'installazione (i pezzi di collegamento devono essere collegati in cantiere)

Dimensioni

Peso netto:	170 kg
Peso lordo:	205 kg
Lunghezza della superficie di installazione:	2610 mm
Larghezza della superficie di installazione:	1080 mm
Altezza della superficie di installazione:	1670 mm
Lunghezza d'ingombro:	2610 mm
Larghezza d'ingombro:	965 mm

Altezza d'ingombro:	1670 mm
Lunghezza imballaggio:	2850 mm
Larghezza imballaggio:	1150 mm
Altezza imballaggio:	1804 mm

Serbatoio/corpo base

Potenza nominale (PN):	10
Uscita in pressione (DN):	65
Uscita in pressione (DA):	75 mm
Altezza tubo di uscita rispetto al fondo del serbatoio:	1185 mm
Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio:	1255 mm
Larghezza nominale (DA) della uscita:	160 mm
Larghezza nominale (DN) dell'uscita:	150 mm
Larghezza nominale (DA) dell'entrata:	160 mm
Larghezza nominale (DN) dell'entrata:	150 mm
Collegamento del bocchettone di entrata/uscita:	Tubi PE HD a norma DIN 19537, tubi HT a norma DIN 19560, PP o AS

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura:	Coperchio
Materiale della copertura :	Materiale plastico
Colore della copertura:	viola
Blocco:	Chiusura a leva rapida
Tenuta:	tenuta antiodore

Contenuto di acque di scarico

Spessore massimo dello strato di grasso:	230 mm
Volume complessivo:	1880 l
Contenuto del sedimentatore:	1000 l
Quantità di grassi accumulabile:	400 l